

恒温冷藏柜FYL-YS-828L

产品名称	恒温冷藏柜FYL-YS-828L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意（Fuyilian）电器有限公司拥有一支由仪表工程师、技术能手组成的员工队伍，采用的生产工艺及设备，严格执行质量管理，始终走在开发特种压力表的前沿，满足了用户的各种特殊需求，特别是公司生产的恒温设备系列为众多的解决恒温加温难题，填补国内热补偿技术的应用。我厂重质量、守信誉，竭诚为客户服务，愿与国内外各界朋友广泛交流，密切合作，共同发展！

恒温冷藏柜FYL-YS-828L由福意联生产。

北京福意联（FU.YI.LIAN）电器有限公司为了满足不断增长的市场需求，恒温冷藏柜FYL-YS-828L（柜）采用同步的管理、生产技术，依托中意合资的工艺，并以合理的价格立足于，服务于！为乃至全提供好的、性能卓越的产品装备，同时引进意大利的产品在生产、销售。以福意联（FU.YI.LIAN）独特的方式

秉承着严谨、团结、协作以及永不服输的企业精神，以、和真诚的服务，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。

恒温冷藏柜FYL-YS-828L技术参数

【型号】 FYL-YS-828L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB(A)

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a(382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。

- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

选配内置插座，方便层析试验仪品的接入；可以选配固定层析柱的立柱和夹子；选配开放式载重工作台（用于放置仪器设备的搁板）。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架8个

5、钥匙2把

技术规格参数

【型号】 FYL-YS-1028L

A、容量规格为1028L；

B、搁架层数；5层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启.

【噪音】50dB(A)00

【箱体尺寸】1267 × 680 × 2105 mm

【有效容积】1028L

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家生产、销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备的公司。目前我们销售的产品包括医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医用加温箱（柜）、冷藏箱（柜）、福意联冰箱（柜）、医用干燥柜、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联（FU.YI.LIAN）厂家具有，有产品强制等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、电子、化工、等领域中。

承诺:福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责

、公开的原则向您郑重承诺:一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。四、验收:我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

一个企业的发展与进步是离不开人才的，企业的前行必须依赖于人才，重视于人才，只有大力实施人才战略，不断储备人才，盘活人力资源，才是企业永远不败的制胜法宝。福意联企业在“尊重人才、培育人才、人尽其才”的使用原则上，始终坚定不移的把人才当做要素...

车载冰箱有半导体、吸收式和压缩机三种形式，半导体制冷的销量，因为它结构简单、制冷速度效率也合适，特别是小巧便宜，使用方便。缺点是不能象压缩机式的有冷冻功能。不过，因为半导体冰箱质量主要取决于电路电器元件的质量，核心技术含量并不高，以市场上有许多的杂牌，质量参差不齐，建议选择的大，可以参考下用户口碑比较好的：福意联

相关产品：[恒温冷藏柜](#)，[冷藏柜FYL-YS-828L](#)，[FYL-YS-828L](#)厂家