

换热器管板气动平口机，气动刮管器

产品名称	换热器管板气动平口机，气动刮管器
公司名称	西安欧米尼自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	未央区
联系电话	13193381012 15051661012

产品详情

换热器管板气动平口机

产品特点 轻便型，减轻工作强度 精确统一的焊前工件预加工 气动锁紧定位，速度更胜一筹 冷加工，不破坏工件材质 可平口，也可在返修时清除焊缝技术参数

技术参数		KERIN-300	
管径范围	mm	16.0-38.1mm (特殊规格需定制)	38.1-63.5mm (特殊规格需定制)
	inch	0.630-1.500 (特殊规格需定制)	1.50-2.50 (特殊规格需定制)
管子壁厚	mm	3.5	4
空载转速	rpm	300	200
功率	KW	1.1	1.1
管子材质		碳钢、不锈钢、钛材等	碳钢、不锈钢、钛材等
重量	Kg	8	8
扭矩	Nm	50	55
耗气量	m3/min	0.70	0.70
进给行程	mm	25	25
外观尺寸	mm	500*480*120	500*480*120
	inch	19.69*18.90*4.72	19.69*18.90*4.72

发货范围 快速平口机 (1台) 平口专用刀 (20片) 19、25、32弹性定位夹头 (各1套) -KERIN300发货范围 19、25、32刀架一套 (各1套) -KERIN300发货范围 38.1、50.8、63.5楔块 (各1套) -KERIN200发货范围 38.1、50.8、63.5刀架 (各1套) -KERIN200发货范围 平衡器 (1件) 铝制包装箱 (1个) 空气滤清器 (1个) 使用说明书和配件袋 (1份) 专用工具 (1套) 10米气管 (1件)

产品	规格	重量Kg	发运重量Kg
KERIN 300	气动	8.0	14.0
KERIN 200	气动	8.0	15.0