

信州区塑料漆 塑料漆厂家网站 嘉兴莱油漆

产品名称	信州区塑料漆 塑料漆厂家网站 嘉兴莱油漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

冬季水性漆施工重细节问题

一、温控：室内温度高于8 。

- 1、水性漆施工中保持门窗通风封闭状态。
- 2、冬季水性漆施工前后24h的室内温度不低于8 。

二、温控：室内湿度小于80%。

- 1、北方地面注意保湿，可降低地面灰尘和调节室内湿度，避免漆膜干燥过快而引起的表面橘皮或是开裂。
- 2、板材背面涂刷两遍水性封闭底漆有效防止变形。

三、温湿度。

1、增温除湿

例如施工房间内使用2-3个1000~2000 瓦的照明灯（小太阳灯、浴霸灯、红外线烤灯）或取暖机、暖空调，来提高室内温度，加速漆膜干燥速度；同时有条件的也可以采用抽湿器抽湿的办法。

2、薄涂施工

冬季水性漆施工遵循薄涂多遍的原则，否则会干燥速度慢，也会造成例如漆膜发白等问题。

3、施工时间

早上九点以前和晚上的温度与湿度都要比白天更复杂，所以在这个时间段应尽量避免施工，要做好室内

的保温工作，避免开门窗。

为什么水性漆和木蜡油不可混用？油水大不同！

一、木蜡油与水性漆底漆作用不同。

木蜡油是由植物中提取的油脂和植物蜡制作而成，属于木器油性环保涂料，并不属于底漆。木蜡油的透明度高，涂装后能清晰的露出木材纹理，可以保留木材的天然质感。但同时木蜡油不具备遮盖性，对于木材的一些缺点和颜色是没办法遮盖的，即使加入色浆，木材的纹理依然能显露。而水性漆底漆是不一样的，底漆是涂装过程的道漆，可以提高面漆的附着力，增加面漆的丰满度，提供防腐、抗碱性作用，并保证面漆能够均匀吸收，使涂装达到效果。

第二、木蜡油与水性漆施工工序不同

木蜡油打磨之后可以直接涂刷，涂2-3遍即可完工，而水性漆的底漆是配合面漆一同使用的，通常工序是两底一面。另外，水性漆的应用范围不只是木器，uv漆喷塑料，还包括金属、墙体等材质，而木蜡油只能用于木器涂装。

第三、木蜡油与水性漆光泽度不同

在光泽度方面，水性漆比木蜡油好，水性漆可以起到油漆的光泽效果，同时环保性能比传统油性漆好，而木蜡油虽然也具有环保性，但光泽度方面无法与油性漆相比。

第四、木蜡油与水性漆性质不同

水性漆是直接用纯净水做为稀释剂，木蜡油则需要专属的稀释剂才可稀释，在涂刷过程中水性漆沾在手上，可以用清水洗掉，但木蜡油是油性物质，需要使用洗洁精才能清洗干净。

『耐高温烟囱漆』脱落原因与解决办法总结

耐高温烟囱漆可以使用在烟囱表面，保护其不受到高温侵蚀，如果涂层脱落呢，外面的污染物质就会腐蚀基材表面，这样既不美观也给烟囱的正常使用造成安全隐患，导致涂层脱落的原因有很多，本文小编就来为大家列举几种脱落原因与解决办法。

1、基材处理不干净，信州区塑料漆，对于被施工的表面，可能存在一些锈蚀，塑料漆厂家网站，油以及其他的杂质，这些东西会影响油漆附着，涂层干燥后遇到高温就会脱落。解决办法：在施工前，需要按照施工说明书将基材处理达到要求后再上漆使用；

2、油漆固化剂不匹配：在施工上漆前，需要将油漆进行混合，漆料与固化剂的配比不适合，也会影响涂层固化，造成油漆不能正常粘附在基材上，造成涂膜脱落。解决办法：需要在上漆前，认真阅读说明书或者找专业人士来把油漆的两个组分调配好；

3、施工操作不当：上漆过程对于漆膜的后期使用也是较为重要的一步，可能由于施工中的疏忽，导致涂层出现漏涂或者是有的地方重复涂装，涂层变厚，也会出现漆膜异常脱落情况。解决办法：施工中要严谨，根据施工要求，进行上漆，避免出现漏涂或者是局部厚涂现象。

信州区塑料漆-塑料漆厂家网站-嘉兴莱油漆(推荐商家)由南昌萍水莱贸易有限公司提供。“江西南昌工业漆,汽车漆,建筑漆,家具漆,塑料漆,弹性漆”就选南昌萍水莱贸易有限公司(www.anlemaoyi.com)，公司位于：南昌市小蓝工业园内，多年来，嘉兴莱油漆坚持为客户提供好的服务，联系人：周总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。嘉兴莱油漆期待成为您的长期合作伙伴！