

20T全自动热室锌合金压铸机

产品名称	20T全自动热室锌合金压铸机
公司名称	嘉兴市王店华达机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:华达 类型:压铸机 型号:HD2000
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 王店经济开发区华达机械厂
联系电话	86 0573 3620700 13505733836

产品详情

品牌	华达	类型	压铸机
型号	HD2000	主电机功率	5.5 (kw)
重量	1500 (kg)	外形尺寸	210*90*180 (mm)
合型力	200 (kn)	压射力	23 (kn)
动力类型	联合传动	控制形式	数控
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

1.本厂热室压铸机均是在十多年的实际生产销售中的以台湾和日本机型的基础不断实践改进设计而成，对原有台日机型有重大改进。

2. 液压元件：使用台湾和国内知名品牌，工作稳定/可靠寿命长，所有的油路系统标准均为国标，并提供ac220v ac24v两种电压供客户选择，安全性和稳定性高。

3.电路控制主要部件原均采用日本欧姆龙，但由于欧姆龙已经停产相关产品，现均采用台湾士研，并提供ac220v ac24v两种电压供客户选择，为用户提供高效安全的电路系统。

4.可选配定时启动，智能加热控制，锌渣抑制等模块

5.有12t，15t,20t，等型号的热室压铸机，适合各类铅锌锡合金产品的生产

电器系统内部

控制台面

一体式加厚压射油缸，杜绝了台日型组合式压射油缸接缝漏油的可能性和国内圆柱式压射油缸高压失压的问题

20t压铸机还配有电动调模和液压移模系统，有效的降低了操作工人的工作强度，缩短了换模时间，并免除了对模工序大大降低了对操作工的技术要求。

名称	基本参数	名称	基本参数
合模力	200kn	电动机功率	5.5kw
拉杠间距	280 × 290mm	蓄能器容量	16l
动模行程	125mm	系统工作压力	7.0mpa
铸型高度范围	110 – 170mm	电热管功率	12.5kw
压射力	20kn	保温套	1kw
铸射行程	72mm	油箱容量	170l
有效射出量	220g	机器重量	约1450kg
坩埚容量(锌)	110kg	理论生产率	1000次/时
油泵流量	28l/min	设备尺寸	250 × 90 × 180cm