

动物门诊污水处理设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 动物门诊污水处理设备 |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司 |
| 价格 | 2800.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室 |
| 联系电话 | 15165668721 |

产品详情

动物门诊污水处理设备安装:

- 1、设备间地面必须水平，且具备通风、照明设施；
- 2、AC220V电源输入；
- 3、安装时应将管道放置于后期维修方便的地方；
- 4、安装时设备摆放应水平且美观；
- 5、设备安装完毕应进行打压试验；
- 6、设备运行时，应注意观察各系统配合情况，及时调整控制器参数；
- 7、设备维护时，应请专业维护人员进行维护；
- 8、电气方面，应由专业电气维护人员进行维护；

排放的标准按照1983年6月1日我国经济委员会和**卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求，口腔诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准:(1)连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。(2)总大肠菌群数每升不得大于500个。(3)总余氯量为4-5mg/L。

(4)污水与氯接触时间不少于1小时。

2.污水处理和消毒设计要求口腔诊所的规模往往都不是很大，污水量也有限，因而在污水处理的设计时

一般只需制造一个污水处理池就可以了。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合以下要求:(1)应远离**区和接待区,设计在较为隐、蔽的地方。(2)有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1cm厚的高强度聚乙烯板制成。(3)确保处理** ,安全耐用。(4)操作方便,便于消毒和清物,并有利于操作人员的劳动保护。3.诊所污水的消毒处理方法口腔诊所的小型污水处理池一般采用定容定量的漂白剂投放消毒法,目前使用多的为每天二次投放漂白剂精片,根据处理池容量的大小每次投放10-20片,或投放缓释型漂白剂片,根据其溶解情况及时添加。污水处理池的样式设计注意事项:(1)近进水孔的块挡板上必须有一不锈钢过**滤网**,防止杂物进入电磁阀门内,影响阀门的使用。

动物门诊污水处理设备适用范围:

牙科卫生所口腔门诊村镇卫生院医疗服务中心美容院美体中心中心血站血液中心美年大健康体检中心城镇医疗卫生服务中心社区门诊研究所疾控中心儿童医院妇产医院男子医院女子医院铁路医院社区卫生所眼科街道医院甲级医院宠物医院手术室专科医院养老中心检验中心综合医院社区医院肛肠医院整形医院五官科医院美容医院乡镇医院社区门诊甲级大型医院小型诊所肿瘤医院泌尿外科中医院推拿医院附属医院小型医院妇幼医院老年护理医院卫生服务中心公费医院慈善医院脑科牙防所中心医院地段医院防护医院眼科医院手术室化验室养老中心老年公寓妇婴医院骨伤医院整形外科美容医疗职工医院铁路医院机关医院研究所齿科医院交通医院肝胆医院肺科医院血管医院协和医院乡镇卫生院美容医疗美容整形外科仁爱医院老年医院五官科整形科结核医院医疗卫生单位眼病防治中心工人医院心血管医院烧伤病医院医疗废物处理中心冠心病医院邮电医院康复中心内分泌代谢医院哮喘病医院糖尿病医院血液血管病医院皮肤病医院疾病医院医学检验所健康管理中心小型诊所村镇卫生所。

价格处理方案：

2、二级处理工艺

二级处理工艺流程为“调节池 生物氧化 接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。

调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪应先*立消毒后,通过下水道进入化粪池或单*处理(如虚线所示)。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。

好氧生化处理单元去除COD_{Cr}、BOD₅等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。具体参见更多相关技术文档。

适用于传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合医院污水处理。

医院污水处理方案：3、简易生化处理工艺

简易生化处理工艺的流程为“沼气净化池 消毒”。沼气净化池分为固液分离区、厌氧滤池和沉淀过滤区。三区的主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶体和溶解性物质,进一步去除和降解有机污染物,通过沉淀和过滤单元去除剩余悬浮物和降解有机污染物,**出水质量。所产生沼气根据气量大小作不同的处理,当1m³污泥制取沼气达15m³以上时,收集利用;当1m³污泥制取沼气不足15m³时,收集燃烧处理。沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体有机物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池,造价

低、动力消耗低，管理简单。

动物门诊污水处理设备