

医用温控冰箱

产品名称	医用温控冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联企业由四家公司组成分别为：北京福意电器有限公司、北京福意联汽车配件公司、中山市福意联电器有限公司，北京福意联医疗设备有限公司。以上四家公司均类属于福意联旗下的企业，北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的企业。2003年注册“福意联”。公司始终以“建立”为先导，不断推动技术，主要致力于生产和销售广泛应用于各领域的低温、恒温冷藏设备及高低温设备。十多年来，福意电器公司面向众多市场，分不同区域，投资生产医用恒温设备系列产品，以及车载医用冷冻冷藏运输设备。福意联企业凭借其“特立独行”的生产经营理念、以技术、服务、品质保障为主源头的营销，为广大新老顾客朋友提供了的产品，在行业中深受广大客户信赖。目前福意联企业横向发展稳定，纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛，并与上千家建立了点对点的供求关系。北京福意联汽车配件有限公司成立于2003年，2005年北京福意联公司与北汽福田汽车制造企业，共同投资合作生产开发出了具有产权的车载冰箱。目前为北汽福田与合资的奔驰重卡H4、H5等车型配套车载冰箱，市场延伸性及前景呈现良好势头。

中山市福意联电器有限公司成立于2009年，是一家攻于国内外多种医疗产品研发与生产的实体企业，目前生产的智能新型冷藏运输设备，已经普及到了国内外众多领域。后期我们将进一步加大开发力度，以高品质产品为基准，充分发挥企业雄厚的技术力量，资本力量，人才力量，不断研制、出更多的“新、奇、特”产品，全面满足和提升企业对外的形象力、影响力、引导力，为福意联的崛起与发展打下坚实基础。北京福意联医疗设备有限公司创立于2013年，公司位于具有划时代的标志性建筑

，北京银河SOHO办公，福意联医疗设备公司是一家面对销售的公司，计划引进和输出科技型强，功能性好的各类医用设备，并借助于福意联企业原端良好的销售渠道和领域，做好进一步的拓展与扩展，不断增强企业驾驭能力，为医疗事业贡献力量。展望未来我们企业在生产与经营过程中，会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将福意联企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造高品质的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天

冰箱冷藏箱

医用温控冰箱介绍：拥有一支的，具备丰富经验和知识的队伍，有人员在精密医用器械域中均具备丰富的技能和经验。产品已得到市场的主要及配件商的认可，更值得骄傲的是，福意联一贯向客户提供高质量，高水准的医用产品；同时不断地销售和更优良产品，提供更，更优良的医用，为医用域做出更大的贡献。

医用温控冰箱产品参数：

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-66L

85W

2-8

430 × 480 × 645mm

24KG

FYL-YS-88L

480 × 470 × 840mm

32KG

FYL-YS-100E

85w

480 × 490 × 840mm

23KG

FYL-YS-50LK

4-38

430 × 488 × 535mm

25KG

FYL-YS-100L

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

540 × 550 × 840mm

40KG

FYL-YS-150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-151L

120w

0-100

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

595 × 675 × 1795mm

129KG

FYL-YS-828L

360w

2-20

1267 × 678 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

1267 × 678 × 2105mm

258KG

FYL-YS-128L

110w

-30 ~ 10

550 × 560 × 850mm

30KG

产品特点:1.设有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保实验安全运行，不发生无意。(选配)2.大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。3.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。4.独特风道循环系统，保工作室温度均匀。5.循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。6.优良限温报警系统，并声光报警提示操作者，保安全运行不发生无意。(选配)7.每台恒温箱出厂之前接受严格的质量性能检测，确保客户使用放心，安全，精密。8.无霜能够保冰箱里面的物品不会出现互相粘连的现象。

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容积】150L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 865mm

【商品重量】47kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a(36g)

【额定输入功率】100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

我公司主要经营恒温箱，制冷设备，冷链运输，实验室仪器，低温冰箱