

## 溶解甘露醇预热箱

产品名称	溶解甘露醇预热箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

北京福意联有限公司以先锋和具有前沿性的商务战略，和的保健品代理商，通力合作，互惠互利，实现双赢，共谋发展。公司把树立良好的企业形象作为经营工作的指导思想，以诚信的经营、可靠的质量、的服务、合理的价格、严格有序的内部管理机制，我们在和市场推广，市场拓展方面都有丰富经验和完善的思路，使我们公司赢得了广大客户的信赖。我们公司全体员工将努力学习，忘我工作，无论新老朋友，请给我们更多机会，彼此的真诚合作，让我们携手共创美好的明天。

溶解甘露醇预热箱由福意联生产。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）1999年成立以来，致力于低温设备的研制、开发、生产。公司拥有一批研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍，拥有低温制冷系统技术。同时，企业了9001、等质量，是国内在低温领域生产早、品种多、技术强的技术企业。

溶解甘露醇预热箱技术参数

---

【型号】 FYL-YS-138L

【输入电压】 AC220V

【制冷功率】 85W

【加热功率】 120W

【恒定温度】 4-38 （任意设定）

【净重】 25kg

【外形尺寸】 540x545x830mm

【容积】 138L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB(A)，，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

### 产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙2把

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

-----

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

我们主要经营医疗及实验室恒温冷藏设备、冷链运输设备等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动每一位客户。

服务承诺：1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

福意联远大理想

建企业、成众生心愿