

4 标液储存柜规格

产品名称	4 标液储存柜规格
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

保存药物、酶、激素、干、小板、移植的皮肤以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~8。电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。

4 标液储存柜规格产品简要介绍：

以上介绍是4 标液储存柜规格 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

*.安全系统

完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键门体安全锁功能，更安全的保存物品 *.温控系统 微电脑控制，数字LED显示 控温均匀，度高，

*.制冷,制热系统 风循环式结构，合理设计风道和流量，箱内温度均匀

合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，制热面积，提高降温升温速度 *.人性化设计

超*设计，低功耗， 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间

具有安全锁码功能，可包成设定温度的记忆稳定性，防止不经意碰触，使温度发生变法。

宽电压设计，适合电压不稳定地区

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

4 标液储存柜规格产品参数

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-50L 温度：4~38
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×2150mm 型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm

我们的客户服务下设：客户管理部和技术服务部。

1：客户管理部主要受理您的综合业务咨询,技术服务部主要为您提供产品售前、售中、的技术和解决方案。为了您在需要我们福意联电器会尽自己的力量，争到让您满意的服务。

2：我们强调为您服务的针对性和有效性,并实行了受理负责制,即对您的每一次致电、每一个问题做好耐心细致的解答。促使彼此不断增进感情、加深了解。如果您有任何有关我们产品的问题和需求,或者针对我们的服务有任何意见与建议,欢迎您随时与我们沟通,我们将尽心尽力,竭诚为您服务。