

532nm一字线激光器

产品名称	532nm一字线激光器
公司名称	吉林省擎轩科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	工作温度:15 ° C 35 ° C 中心波长:532 光谱线宽:2
公司地址	长春市经开区六区
联系电话	0431-89289936 15585614448

产品详情

QXG-30-L2/L3 -----

产品特性		产品外观	
一字线输出	直线度高，均匀性好	输出稳定性好.	
大额定值			
参数	符号	要求范围 输出功 率 (CW)	Po 1-30 mW 工 作温度(1) Topr 1 5 ° C-35 ° C 存储 温度 Tstg -40 ° C -85 ° C

注: (1)壳体温度

产品参数-----

参数	工作条件	代码	小值	典型值	大值
输出功率(CW)	APC	PO	.	.	30
功率稳定性	2hrs	Ps	5	.	%
中心波长	@PO	c	532	nm	

光谱线宽	FWHM	2	
扇角	.	.	多种棱镜规格可选
线宽	2mm@3m	.	
预热时间	Tw	5	min
寿命 (2)	MTBF	10,000	Hrs

注: (2)激光二极管

封装尺寸和图例-----

L2-Type: 90-240VAC工作电压，电源内置，尺寸45x160mm

L3-Type: 5VDC工作电压，电源内置，尺寸25x125mm