

# 沃茨阀门QT电动对夹法兰式软密封中线AC220V开关型蝶阀

产品名称	沃茨阀门QT电动对夹法兰式软密封中线AC220V开关型蝶阀
公司名称	沃茨实业（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源:AC220V 控制模式:开关型、调节型 阀门承压:1.6Mpa
公司地址	上海市奉贤区青村镇钟家村460号1幢124室
联系电话	021-31006111 15821957931

## 产品详情

沃茨阀门QT电动对夹法兰式软密封中线AC220V开关调节型蝶阀

产品技术参数：

- a) 本产品符合JB/T8528-97《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。
- b) 动力电源分两种：220V单相和380V三相电源（用户可任选）
- c) 产品为户外型，其防护等级为IP67。
- d) 环境温度：-30-- +70 。
- e) 海拔高度不大于1000m。
- f) 环境相对湿度不大于90%（25  ）
- g) 工作环境中不含强腐蚀性介质。
- h) 不得在有爆炸性混合气体的环境中使用。
- i) 产品为短时工作制，额定时间10min。
- j) 无强烈振动况。

主要结构和功能简介：

a) 电动机：选用200V单相电机或380V三相YDF阀门专用电机。

b) 减速7：为两级蜗轮、蜗杆减速机构。

c) 行程控制及位置指示机构：从输出轴直接引出凸轮轴作90°回转，限位凸轮也作90°回转进行行程控制。开度指示牌与凸轮轴同

轴，作90°回转进行阀位指示。并提供用于远距离电信号输出的电位器（用户在订货时提出，一般不提供）。

d) 转矩控制机构：用于控制电装转矩的大小，由开、关两方向凸轮及微动开关组成。

e) 手-电动切换及手动机构：为半自动电动优先式，扳动切换手柄完成切换后即可进行手轮操作。当电动操作，切换手柄自动复原。

订货流程1、用户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：A、结构长度 B、连接形式 C、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸 D、运用介质及温度、压力范围 E、试验、检验标准及其他等要求。2、如由用户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明

其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。本公司可根据客户特定要求配置各类电动、气动、液动、电磁动驱动装置。

3、期货、订货的用户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点，并先按总额的30% 预定金或全额货款及时汇入我公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发货。

产品承诺1、产品品质承诺：我厂所提供的各类阀门均按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相关的国内标准以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等国外行业标准设计制造和检查验收并可根据用户特殊要求冶炼和制造。2、产品供货承诺：我们保证提供全新的无缺陷的产品，同时提供有关

产品的相关图纸和其他技术文件，在货物抵达工地后，将同时派出技术人员到现场，保证用户在使用过程中，无后顾之忧。3、售后服务承诺：我厂产品质保期为自出厂起 12 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。产品在使用中我厂定期组织技术质检部人员

进行访问，让产品更好的投入使用,让用户更放心，沃茨实业（上海）有限公司全体员工竭诚为您服务。