

水性木器漆 水性胶浆用增硬透明粉的价格 无机透明粉厂家

产品名称	水性木器漆 水性胶浆用增硬透明粉的价格 无机透明粉厂家
公司名称	河北赛纳得纳米材料科技有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	品牌:赛纳得 产地:石家庄 比重:2.7
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街298号
联系电话	13403113688

产品详情

水性木器漆 水性胶浆用增硬透明粉的价格 无机透明粉厂家

无机透明粉介绍；

无机矿石作为原料，经精选-除杂-清洗-干燥-破碎-精磨-分级-包装系列工艺精制而成。

无机透明粉参数；

- 1、无机透明粉规格：5000目、10000目、50000目、100000目、300000目。
- 2、无机透明粉白度：95.0%；
- 3、水分：0.3%；吸油量：5-8 g/100g；密度：2.35 g/cm³。

无机透明粉应用；

无机透明粉主要应用于各类油性、水性漆，透明底漆、面漆中。

不饱和聚酯树脂（PE）漆、聚氨酯树脂（PU）漆、紫外光固化（UV）漆、硝基树脂（NC）漆、等配方

体系中。

无机透明粉作为透明型填料替代滑石粉增加油漆表面硬度。

无机透明粉主要特点；

- 1、无机透明粉的折光率1.52 ~ 1.53，与大多数木器漆树脂（PE/PU/UV）的折光率非常接近，因此在漆膜中具有较好透明性，尤其是在PE树脂体系中透明性高。
- 2、无机透明粉不会释放结晶水，不会导致漆膜发白，不会引起油漆的任何化学反应。
- 3、无机透明粉的莫氏硬度6.0 ~ 8.5，纳米无机透明粉替代滑石粉，具有较好的细度，减少涂料打磨要求的前提下，大量替代滑石粉，并大大提高了漆膜的透明性、硬度、降低成本。
- 4、无机透明粉密度较轻、细度适中、吸油量低、填充性好，在油性树脂中具有很好的相容性、分散性和防沉性，可明显提高漆膜的丰满度、柔韧性、抗塌陷和防开裂等性能。

无机透明粉用量；

无机透明粉用于PE、PU、UV木器漆中可大量添加，添加量一般为配方的20 ~ 40%，多可达45%。

无机透明粉注意事项；

保证产品包装密封严实，储运过程防潮，但其在长时间的储存过程中仍有团聚、结块、分散性下降的风险，建议客户严格控制储存环境，以及产品的保质期前使用。