

塔吊QTZ80(D5810)

产品名称	塔吊QTZ80(D5810)
公司名称	上海达舜机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:达舜 型号:D5810
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号2车间
联系电话	021-57593310 15201764282

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	达舜
型号	D5810	起重机类型	塔式起重机
结构形式	自升式	悬臂长度	58 (米)
有效起升高度	140 (米)	额定起重量	6 (吨)
大车运行速度	40/20 (m/min)	额定起重力矩	720 (kN.m)
最大回转速度	0.6 (r/min)		

qtz80(d5810)塔式起重机(以下简称“塔机”)是我公司研制的新一代塔式起重机。该机为水平臂架、小车变幅、上回转自升式多用途塔机,最大起重量为6吨,最大起重力矩为80t.m。起重臂长有58m、53m、48m、43m、和38m五种。该机的作业空间与现行的qtz80塔机在同一档次,大大降低了施工设备的台班费用,是理想的建筑施工用起重机械。该机主要特点如下:

(1) .上部采用液压顶升来实现增加或减少塔身标准节,使塔机能随着建筑物高度变化而升高或降低,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而降低。

(2) .工作速度高、调速性能好、工作平稳效率高。

起升机构采用远级比的三速电机驱动,液压推杆制动器和zq型减速机,能实现重载低速,轻载高速,最高速度可达80m/min。小车牵引机构牵引小车在起重臂上变幅,具有良好的安装就位性能;回转机构采用行星减速机,配置液力耦合器。也可以根据用户的需要,采用先进的变频调速方案,承载能力高,制动平稳,工作可靠。

(3) .工作范围大,工作方式多,适用对象广。

通过更换或增减一些部件及辅助装置,塔机可以获得固定独立式、附着建筑物两种工作方式,以满足不同的使用要求,附着式的最大起升可达140米。附着式塔机的附着装置可直接安装在建筑物上或建筑物附

近的混凝土基础上。为了减少塔身计算长度以保证其设计能力，设有五套附着装置。第一附着装置距基础面32.5米，第二附着装置距离第一附着装置是25.2米，第三附着装置距离第二附着装置25.2米，第四附着装置距离第三附着装置22.4米，第五附着装置距离第四附着装置16.8米，附着装置间的距离可以小于《使用说明书》中的数值，但绝不能大于《使用说明书》中的数值。塔机固定独立式工作时，最大起升高度为40米。

(4).各种安全装置齐全，各机构均设有制动器，可保证工作安全可靠。该机设有起升高度限位器、小车变幅限位器、力矩限制器、起重量限制器、回转限位器等安全装置。

(5).驾驶室独立侧置，视野好，给操作者创造了较好的工作环境。

(6).整机布置合理，外形美观。

(7).起重臂采用刚性双拉杆，结构轻巧。

(8).使用方便，维修简单。

由于该机具有以上特点，因而适用于高层饭店、居民住宅、高层工业建筑、大跨度工业厂房等高塔形建筑物的大型建筑工程。该塔机正常安装仅需一台16吨汽车式起重机就能实现，方便迅速。