

提供SC200/200型60m施工升降机

产品名称	提供SC200/200型60m施工升降机
公司名称	上海达舜机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:升降机 型号:SC200/200型60m 起重机类型:升降机
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号2车间
联系电话	021-57593310 15201764282

产品详情

品牌	升降机	型号	SC200/200型60m
起重机类型	升降机		

sc200/200型施工升降机

sc200/200型施工升降机是我达舜公司推出的新一代施工升降机产品。它是一种以齿轮齿条的双吊笼及带配重的双吊笼电梯，主要用于高层建筑施工的人、货运输，具有技术性能先进、使用安全可靠、装拆灵活方便、维护保养简捷等显著特点。是现代建筑施工最理想的垂直运输设备。

本机具有造型美观、结构轻巧、拆装方便、安全可靠、适用性强、用途广泛等特点，加装vvvf调速和plc控制后，可实现35m/min无极调速和自动选层、平层，以足不出户的不同需要，而有更优良的技术性能，更安全可靠的工作机构，更紧凑的结构。

产品具有以下显著特点：

- 1.电气、机械安全保护装置齐全、可靠。设有国家专利技术的防坠安全器，使本机工作可靠性具同类产品的先进水平。
- 2.产品可根据用户需要进行组合设计，经过不同搭配，组合出不同速度、不同起重量的升降机规格。产品的标准性、实用性及其通用化程度大大提高。
- 3.运行平稳、乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方，使笼内净空增大；同时也使传动更加平稳、机械振动更小，给施工操作人员带来一个舒适、宽敞的环境。
- 4.本升降机可以非常方便地自行安装和拆卸，并可以随着建筑物的增高而增高。使用本机是您一个明智的选择，该产品定能成为您现代化施工的得力助手，为您的施工提高更快更好的经济效率。

欢迎广大新老客户光临我公司。

产品性能参数

型号		sc200/200	sc100/100
型式		齿轮齿条式、三驱动双笼	齿轮齿条式、两驱动双笼
工作性能	额定载重 (kg)	2000/2000	1000/1000
	乘客人数(人)	2 × 10	2 × 10
	额定速度(m/min)	35	35
	额定高度(m)	150	150
	吊笼内空间(m)	3 × 1.3 × 2.35	3 × 1.3 × 2.35
	(长 × 宽 × 高)		
	吊笼质量(kg)	1500	1300
	对重钢丝绳直径		
	对重质量(kg)		
自由端高度(m)	9	9	
电动机	型号	yeej.a132m-4	yeej.a132m-4
	电能耗(kva)	2 × 3 × 13	2 × 2 × 13
	额定功率(kw)	2 × 3 × 11	2 × 2 × 11
	工作电压(v)	380	380
	额定电流(a)	45	45
	启动电流(a)	200	200
150米整机自重(t)		19.76	19.60
标准节重量(kg)		162	162
标准节尺寸(m)		0.65 × 0.65 × 1.508	0.65 × 0.65 × 1.508
(长 × 宽 × 高)			
安全防坠器型号		saj40-1.2	saj30-1.2
安全防坠器额定动作速度(m/s)		1.2	1.2
附墙距离(m)		直接附墙2.8-3.2间接附墙3.6-4.5	