

# 石材用就建筑密封胶检测 聚氨酯密封胶检测

产品名称	石材用就建筑密封胶检测 聚氨酯密封胶检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

单组份聚氨酯密封胶技术指标 执行标准：JC/T482—2003

密度，g/cm<sup>3</sup> 1.50 ± 0.1

适用期，h 2 ~ 6

表干时间，h 24

渗出性指数 4

流变性下垂度（N型），mm 3

流平性（L型），mm 光滑平整

低温柔性， -30 -40 -30

拉伸粘接性 拉伸强度，MPa 1.2 0.8 0.2

伸长率，% 100 400 300 200

加热失重，% 10 6 10

“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而单组分则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用。

