

上海振轶优价供应新虹润NHR5500手动操作器（价格电议）

产品名称	上海振轶优价供应新虹润NHR5500手动操作器（价格电议）
公司名称	上海赛恩斯工业自动化有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:新虹润 产品型号:NHR-5500E 测量精度:0.5级
公司地址	上海嘉定区环城路200号C63
联系电话	86 021 22819286-806 15721088572

产品详情

品牌	新虹润	产品型号	NHR-5500E
测量精度	0.5级	结构型式	多种
显示方式	LED	外形尺寸	48 × 96 (mm)
开孔尺寸	45 × 92 (mm)		

诚信经营！

虹润授权代理商，销售虹润/新虹润全系列产品

nhr-5500系列手动操作器

概述：nhr5500系列手动操作器适合作为dcs系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用，可接收定信号和反馈信号，可与各类传感器、变送器配合使用，实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量。可对执行器对电磁阀、电动调节阀、变频器等设备进行控制、报警控制、数据采集等功能。

双屏led数码显示，pv显示阀位反馈值，sv显示外给定目标值，外给定值、阀位反馈值可以选择百分比光柱模式。具备36种信号输入功能，可任意选择输入信号类型；0.2%级测量精度。

具备“上下限报警”、“闪烁报警”、“手动状态报警”等报警功能。带led报警灯指示。

可搭配各种调节阀使用，一旦调节阀失效，可由本产品手动控制操作，并可取代伺服放大器直接驱动阀门。

可带一路模拟量控制输出或一组开关量控制输出(继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出。

可实现手/自动无扰切换功能，手动切除到自动时，采用逼近算法，并带切换限幅功能。

支持rs485、rs232串行接口，采用标准modbus rtu通讯协议。

仪表可带rs232c打印功能，具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。带dc24v馈电输出，为现场变送器供电。输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。具备多种外形尺寸及样式供用户选择。

控制输出 (out1)			
代码	输出类型 (负载电阻rl)		
012345k1k3k4k5	4-20ma(rl 600)1-5v(rl 250k)0-10ma(rl 1.2k)0-5v(rl 250k)0-20ma(rl 600)0-10v(rl 4k)继电器接点输出可控硅触发脉冲输出固态继电器驱动电压输出双向可控硅通断输出		(-1999 ~ 9999) (-1999 ~ 99) (-1999 ~ 99) (-1999 ~ 99) (-1999 ~ 99) (-1999 ~ 99) (-1999 ~ 99) (-1999 ~ 99)
变送输出 (out2)			
代码	输出类型 (负载电阻rl)		
x012345	无输出4-20ma(rl 600)1-5v(rl 250k)0-10ma(rl 1.2k)0-5v(rl 250k)0-20ma(rl 600)0-10v(rl 4k)		(-1999 ~ 9999) (-1999 ~ 9999) (-1999 ~ 999) (-1999 ~ 999) (-1999 ~ 9999)全
报警输出 (继电器接点输出)			
代码	报警限数		
x1234	无输出1限报警2限报警3限报警4限报警		
通讯输出/外部事件输入		馈电输出	
代码	通讯接口/数字量输入接口	代码	馈电输出 (
xd1d2d3y1y2y3	无通讯输出rs-485通讯接口 (modbus) rs232通讯接口 (modbus) rs232c打印接口外部事件输入1 (强制手动) 外部事件输入2 外部事件输入3	x1p2p	无输出1路馈电出如“2p (12/2路12v, 第二路
供电电源		备注 (无可省略)	
代码	电压范围		
ad	ac/dc 100-240v(ac/50-60hz)dc 20-29v		

备注：1、选型时请根据接线图来选择功能，由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能，有的功能在同组端子中一种功能。2、规格尺寸为f型的仪表不带rs232c打印接口。3、在写型号时必须完整，没有选到的功能项不能省略,必须用“x”补上。例1：nhr-5500a-27/27-0/0/2/x/x-a(模

具体价格可联系：15721088572

或拨打全国热线：4000-1718-00 (仪器仪表，灵灵)

我公司销售人员24小时为您服务！