

聚氨酯密封胶桶装 AB组份聚硫密封胶大量现货

产品名称	聚氨酯密封胶桶装 AB组份聚硫密封胶大量现货
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/千克
规格参数	类型:PS851型 规格:25公斤/桶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

变形缝聚氨酯密封胶的现场施工质量控制

聚氨酯密封胶使用前的检验：聚氨酯密封胶胶体应表面光亮、无异物、无收缩干裂结皮现象，必要时可先涂一段试验段进行检验待检验效果后再进行后续施工。施胶完毕的变形缝，查看标准在胶层表面应无裂缝和气泡的产生，表面应平整光滑，涂胶饱满且无蜕皮脱胶和漏胶现象，胶体表面颜色均匀一致，密封胶与变形缝黏结牢固，在视觉上黏接缝按要求整齐平滑，施工完毕经养护完全硫化成弹形体后，经现场质量控制人员检测胶体硬度达到设计和规范要求。

简述聚氨酯密封胶的防水功能：

聚氨酯密封胶系以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。此类密封胶具有高的拉伸强度、优良的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性，但耐水性，特别是耐碱水性欠佳。可分为加热硫化型、室温硫化型和热熔型三种。其中室温硫化型又有单组分和双组分之分。其广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料，以及汽车制造、玻璃安装、电子灌装、潜艇和火箭等的密封，那聚氨酯密封胶防水吗？

聚氨酯密封胶有如下特点：

聚氨酯密封胶优良的耐磨性;低温柔软性;性能可调节范围较广;机械强度大;聚氨酯密封胶，粘接性好;弹性好，具有优良复原性，可适合于动态接缝;耐候性好，使用寿命可达15~20年;耐油性能优良;耐生物老化;价格适中。

聚氨酯密封胶的使用，只要体现在防水工程中，家装时如何做好防水设计是一个很大的工程，也是一个非常重要的工程，如果有什么闪失的话，后患无穷，渗水、漏水，不仅会影响自己的正常生活，还会影响邻里，造成矛盾。

以上关于聚氨酯密封胶的防水知识，希望能帮到你们，如果还有疑问，欢迎随时与我们联系。

聚氨酯密封胶施工注意事项：

由于聚氨酯密封胶都是两种组分的物质，在施工现场随用混合使用，这给施工带来一定的不便，但只要记住八个字原则就可以了，即“界面清洁、混胶均匀”。界面清洁的要求不能有水、油污、灰尘等。在下雨天严禁施工，并且气温在5℃以下不宜施工混胶均匀：这是非常重要的原则，混合后的膏状物不能有色差如果密封胶混合不均匀，就会出现固化慢或者长时间不固化的情况，甚至失去黏合力，必将大大的影响工程质量；密封胶固化速度调控：因为聚氨酯密封胶固化速度受气候条件的影响很大，在注胶前要事先做一个小试验。在施工现场为提高工程质量，工人需要事先需要刷上一层聚氨酯密封胶用的基层处理剂在被黏结的界面上，一直等到处理剂其干燥后再嵌填人聚氨酯密封胶。