

U型槽橡胶止水带衡水铭璟橡胶厂家报价

产品名称	U型槽橡胶止水带衡水铭璟橡胶厂家报价
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

产品详情

U型槽橡胶止水带衡水铭璟橡胶厂家报价

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产U型槽橡胶止水带，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

U型橡胶止水带是橡胶止水带的一种常用型号，从字面意思来理解，顾名思义，是因为止水带的样式和英文字母U的样子比较相似，所有起名U型橡胶止水带。U型橡胶止水带与一般的橡胶止水带相比，突出的特点就是止水带的中心孔是半圆形的，中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩，关键点在于两边的平板，不是浇注到混凝土中的，是混凝土施工完成后，经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。所以又叫可卸式橡胶止水带。U型橡胶止水带特点除具有普通橡胶止水带的各种性能外，还增加止水带与构筑物的结合紧密度，提高了止水、防水能力。U型橡胶止水带在传统的止水带基础上进行了全新改进，橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性。

安装时注意事项

1.在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时,使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。

2、对于固定橡胶膨胀止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇筑

。

3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝不允许的。”