

衡水铭璟橡胶厂家定制p型闸门水封止水带

产品名称	衡水铭璟橡胶厂家定制p型闸门水封止水带
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

产品详情

衡水铭璟橡胶p型闸门水封止水带

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产P型闸门水封，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

P型橡胶止水带、闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水正常运行的关键部件，橡胶闸门水封又名止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强，结构简单，封水严密可靠，比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

产品性能与特点

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命。

产品用途

- 主要用于建设工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。
- 为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。

p型橡胶止水带的安装

p型橡胶止水带的关键在于位置正确，p型橡胶止水带有圆孔的伸缩节一定要在变形缝中间位置。因为止水带的固定不能在橡胶带上打孔，要保证它在混凝土浇筑时的稳定性与牢固度，避免在浇筑混凝土时发生止水带跑位引起变形缝两边宽窄不一，变形量大幅降低，两边橡胶带特别易拉断。

现在可行的方法就是在模板上做文章，关头模板必须做成槽型，以便固定橡胶止水带，现今施工都是采用的胶合板，伸缩缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板必须开槽，而如今的模板都是胶合板，比较简单的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就形成了一个槽，只有这样才能固定住p型橡胶止水带。当然，能够采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

1. p型橡胶止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。
2. 粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
3. 在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，使程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。
4. 设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。