

pvc加筋内增强厂家 泉州pvc防水卷材规格 金双王防水

产品名称	pvc加筋内增强厂家 泉州pvc防水卷材规格 金双王防水
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

高分子自粘胶膜（HDPE）防水卷材是由特质的高密度聚乙烯均质片材为主体材料，表面覆盖自粘胶料，适用于后浇混凝土或水泥砂浆拌合物粘接的防水卷材。卷材长边预留宽度为70 mm的自粘搭接边，

优势：

- 1、拉伸性能好
- 2、剥离强度高，与结构完全粘接，杜绝窜水的可能性。
- 3、抗冲击性能好，泉州pvc防水卷材规格，用于底板下防水时，不需要任何保护层，直接在防水膜上面绑扎底板钢筋。

施工注意事项：

- 1、卷材施工温度在-5度以上，温度过低，粘接效果不牢。
- 2、基层坚实平整，要求无明水。
- 3、卷材长边搭接采用自粘搭接搭接宽度为不小于70mm，短边搭接以胶带搭接，搭接宽度为不小于80mm。

内增强PVC防水卷材在施工之前要准备齐全，pvc加筋内增强厂家，屋面防水工程必须要在对各类前期工程验收合格后才能施工。施工之前要测试找平层，确保含水率不超过百分之八，施工前用一平方米卷材平铺于找平层上，大概三个小时后揭起。基层的表面应压实平整，排水坡度要符合设计要求。内增强防水卷材施工重要环节。

- 1、建设地基：在进行内增强防水卷材铺设时，1.2厚聚氯乙烯pvc防水卷材规格，一定要将地基的问题处理好，把地基处理干净，不能有凹凸不平的现象，地面上不能存在肉眼可以看到的细小颗粒。
- 2、铺设施工：在进行铺设时，一定要按照先远后近的原则，并且还要按照先高后低的原则进行铺设，避免铺设过程中出现错误，设施一定要为两块内增强防水卷材之间预留空隙，避免铺设的太近。

PVC防水卷材工艺流程：下层清理— 节点部位增强措置— 铺设双面夹筋PVC防水卷材— 长、短边搭接粘结— 节点密封— 揭除双面夹筋PVC防水卷材上概况隔离膜— 质量验收。增强对制品呵护的打点。同时是中国建筑防水材料，施工工艺综合多元化成长的企业之apf系列湿铺/预铺防水卷材 它以其怪异的的粘结机理，用湿铺/预铺式施工体例，将防水卷材、聚合物水泥粘结和建筑物结构层（或下层）平稳粘结在一路，实现永远性满粘结，形成刚柔无间隙的持续完整防水密封系统。

产品特点

- 1、拉伸强度高、伸长率好。
- 2、优良的耐侯性，不易老化，使用寿命长。
- 3、能在 -50 ~ +120 气温条件下使用，不受任何影响。
- 4、冷操作施工，无环境污染，维修简便。

注意事项

- 1、防水卷材在贮存期间应平放，聚氯乙烯pvc防水卷材规格，平放堆积高度以5个卷材高度为限，远离热源。
- 2、防水涂料应存放在常温环境中，严禁遇水，严禁接近火源。
- 3、四级以上大风严禁施工防水层（防水层保护层除外）。

pvc加筋内增强厂家-泉州pvc防水卷材规格-金双王防水由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双王防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：隋经理。同时本公司（www.sgshuangwang.com）还是从事非沥青基自粘胶膜防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，高分子预铺防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。