

200T/300T混凝土压力试验机 数显试块抗压强度压力机

产品名称	200T/300T混凝土压力试验机 数显试块抗压强度压力机
公司名称	河北建仪仪器设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	电机功率:0.75kw 电压:380V 活塞行程:40mm
公司地址	献县郭庄镇大郭庄
联系电话	03174680809 18034077608

产品详情

一、 200T/300T混凝土压力试验机 数显试块抗压强度压力机主要用途

该试验机用于测定砖、石、砼等建筑材料的抗压强度。

本机为电动液压加荷、传感器测力、数字显示力值、打印机打印力值数据、并换算抗压强度。本试验机符合国家标准《普通混凝土力学性能实验方法标准》，应手动控制加载速度，并具有加荷速度指示装置、峰值保持、过载保护功能，是建筑、建材、公路桥梁等工程单位必备的试验检测设备。

二、 200T/300T混凝土压力试验机 数显试块抗压强度压力机主要技术参数

- 1、 载荷： 2000KN
- 2、 示值准确度： 一级
- 3、 分辨值： 0.1KN
- 4、 承压板间 距离： 320mm
- 5、 上下压力板规格： 220 × 250mm
- 6、 活塞直径* 行程： 直径250 × 40mm
- 7、 电机功率： 0.75KW

8、输入电压： 380V

9、外型尺寸： 880 × 480 × 1400mm

10、净重： 600kg

三、 200T/300T混凝土压力试验机 数显试块抗压强度压力机操作步骤

- 1、在加油口将洁净的46#抗磨液压油加入油箱加满液面高度。
- 2、接通电源启动电动机（电源电压380V 50Hz）
- 3、关闭回油阀，将速度阀手柄逆时针方向拧开供油使活塞升离开缸底。
- 4、放好试件，调整丝杆高度，可调至试件离上压板空余1-2mm处。

5、当试件还未接触到上压板时，可调节速度阀快速上升，当试件接触到上压板后，根据加荷速度适当调节速度阀进行加荷，至试件压碎为止。

6、试件破碎后，打开回油阀使活塞回落，清除碎试件后，关闭回油阀，可做下一次试验，打开回油阀时速度一定要慢。

四、 200T/300T混凝土压力试验机 数显试块抗压强度压力机维护保养

- 1、试验机安装在清洁干燥温度均匀，周围无振动，无腐蚀性气体影响环境里。
- 2、试验机应保持清洁，试验机上表面无保护层的零件，应经常擦油，以防锈蚀。
- 3、使用油规格为46#抗磨液压油。