

上海松勒NBC-315-350一体式气体保护焊机

产品名称	上海松勒NBC-315-350一体式气体保护焊机
公司名称	上海松勒焊接设备有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:上海松勒 型号:NBC-350 控制方式:手动
公司地址	中国 上海市 青浦区青龙公路188号
联系电话	86 021 69745028 13917243668

产品详情

品牌	上海松勒	型号	NBC-350
控制方式	手动	动力形式	变压器
焊接原理	二氧化碳气体保护电弧焊	作用原理	直流
驱动形式	自动	作用对象	金属
频段	中频	保护气体类型	二氧化碳
用途	焊接	电流	直流
额定输入容量	14.5KVA	产品别名	气保焊机
负载持续率	60%	气体延时	0.3-5S

mig系列气体保护焊机和nbc系列气体保护焊机为同一类产品

产品详情						
可专门从事薄板及中厚板的焊接；适用于各种低碳钢、低合金钢的气体保护焊接；内置式送丝机构，具有良好的机动性；生产率高，质量好，无渣，明弧，能见度高；焊接热影响区小，变形小，焊缝成形美观。						
产品型号type/ 技术参数technical parameters	nbc-200	nbc-250	nbc-315	nbc-350	nbc-500	
	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	

电源电压/频率 power voltage/frequency					
相数 phase number	3	3	3	3	3
额定焊接电流 rated welding current	200a	250a	315a	350a	500a
额定工作电压 rated load voltage	24v	26.5v	30v	31.5v	39v
电流调节范围 current adjust range	50~200a	50~250a	60~315a	60~350a	80~500a
空载电压 open circuit voltage	15~31v	16~33v	16~36v	18~40v	19~50v
	35%	35%	60%	60%	60%

额定负载持续率 rated duty cycle					
送丝速度 wire feed speed	3~15m/min	3~15m/min	3~15m/min	3~15m/min	3~15m/min
点焊焊接时间 spot/intermitene welding time	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s
间隙焊间隙时间 intermittent welding spot time	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s	0.2~5s
重量 weight	103kg	115kg	135kg	138kg	170kg
外形尺寸 dimensions	660 × 378 × 756(mm)	660 × 378 × 756(mm)	680 × 408 × 756(mm)	680 × 408 × 756(mm)	776 × 436 × 814(mm)