

# 上海松勒NB-500KR工业型半自动熔化极气体保护焊机

产品名称	上海松勒NB-500KR工业型半自动熔化极气体保护焊机
公司名称	上海松勒焊接设备有限公司
价格	8850.00/件
规格参数	品牌:松勒 型号:NB-500KR 控制方式:手动
公司地址	中国 上海市 青浦区青龙公路188号
联系电话	86 021 69745028 13917243668

## 产品详情

品牌	松勒	型号	NB-500KR
控制方式	手动	动力形式	主变
焊接原理	二氧化碳气体保护	作用原理	直流
驱动形式	自动	作用对象	金属
频段	中频	保护气体类型	二氧化碳
用途	焊接	电流	直流
额定输入容量	31.9KVA	产品别名	二保焊机
负载持续率	60%	气体延时	0.5-3S

### 产品详情

晶闸管模块控制的半自动熔化极气体保护焊机；

适用于低碳钢、低合金钢、不锈钢、铝及铝合金等材料的焊接（焊铝

和使用药芯焊丝配用双驱动送丝机）；

可用于实芯、药芯焊丝气体保护焊；

具有电流、电压分别调整/简易一元化转换机能；

适用于co2、mag和mig各种气体保护焊接

技术参数：

产品型号type/技术参数technical paramet	nb(kr)-250	nb(kr)-350	nb(kr)-500	nb(kr)-630
电源电压/频率power voltage/frequency	380v/50hz			
相数phase number	3			
空载电压open circuit voltage	34v	50v	66v	73v
额定输入容量rated input capacity	7.6kva	18kva	31.9kva	43.5kva
工作电压load voltage	16.5~26.5v	17~31.5v	17~39v	19~44v
输入电流joutput current	50~250a	60~350a	60~500a	100~630a
额定负载持续率rated duty cycle	60%			
重量weight	115kg	130kg	190kg	229kg
外形尺寸dimensions	680 × 408 × 756(mm)		710 × 436 × 814(m m)	660 × 530 × 978(mm )