

刀刮布防水帆布卷帘布畜牧防水篷布定制

产品名称	刀刮布防水帆布卷帘布畜牧防水篷布定制
公司名称	赣州一达帆布有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	品牌:一达 重量:0.25kg/平方米 产地:江西赣州
公司地址	赣州蓉江新区潭东镇潭东二路西南侧、和谐大道西北侧4号交易广场13号楼103
联系电话	17779780525

产品详情

猪场卷帘布安装所需配件 安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米-50米，高度1.3米-3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。猪场卷帘布加工 猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕拉使用寿命长等特点。猪场卷帘安装

猪场卷帘布安装步骤 1：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。 2：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固，保证使用安全 3：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠 4：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。然后将钢丝绳拉紧并固定于地面，欢迎广大猪场养殖户前来订购。 欢迎来电索取样板，订购！