

上海松勒NBC-270(IGBT)省电型气体保护焊机

产品名称	上海松勒NBC-270(IGBT)省电型气体保护焊机
公司名称	上海松勒焊接设备有限公司
价格	2950.00/件
规格参数	品牌:上海松勒 型号:NBC-270(IGBT) 控制方式:手动
公司地址	中国 上海市 青浦区青龙公路188号
联系电话	86 021 69745028 13917243668

产品详情

品牌	上海松勒	型号	NBC-270(IGBT)
控制方式	手动	动力形式	逆变
焊接原理	直流焊	作用原理	逆变
驱动形式	自动	作用对象	金属
频段	高频	保护气体类型	二氧化碳
用途	焊接	电流	直流
额定输入容量	7.5	产品别名	气保焊机
负载持续率	60%	气体延时	0.5-3S

此款焊机非常适合薄板焊机，有薄板王的美誉之称！220v输入电压，非常方便。

主要功能及结构特点:

- * 功率器件采用igbt辅以独特的控制，显著提高了焊机的可靠性。* 负载持续率高，可长时间焊接。*
- 闭环反馈控制，输出电压稳定，抗电网电压波动能力强（±15%）。*
- 焊接电压、电流连续可调，焊接特性优良。*
- 气保护焊使用独特焊接动特性控制电路，焊接电弧稳定，焊接飞溅少、成型美观，焊接效率高。*
- 具有焊后消小球功能，消除焊丝端部熔滴小球，并辅以高空载、慢送丝功能，提高一次引弧成功率。*
- 手弧焊电流稳定，引弧性能优异，可使用任何型号的焊条。*
- 逆变频率为30khz，显著减小了焊机的体积和重量。*
- 显著减少的铜铁损，明显提高了焊机的整机效率，节能效果显著。*
- 开关频率在声频以外，几乎消除了噪音污染。主要技术参数

型号项目	单位	nbc-270 (igbt)	nbc-270 (igbt)	nbc-270 (igbt)
电源电压	v	单相220v ± 15%	三相380v ± 15%	三相380v ± 15%
输入电流	a	33	14	14

电源容量	kva	7.5	9.2	9.2
电流调节范围	a	25-200	50-250	50-270
输出电压	v	15-26	15-29	15-31
额定输出电流	a	200	250	270
额定输出电压	v	24	26.5	27.5
额定负载持续率	%	35% 40	60	60
功率因数		0.85	0.9	0.85
效率	%	85	85	85
送丝机形式		一体	一体	一体
后吹时间	s	1	1	1
焊丝盘直径	mm	270	270	270
焊丝直径	mm	0.6/0.8/0.9/1.0	0.8-1.0	0.8-1.0
主机外形尺寸	mm	880 × 296 × 616	500 × 273 × 440	500 × 273 ×
主机重量	kg	75	26.5	26.5
适用板厚	mm	0.8以上	0.8以上	0.8以上
绝缘等级		f	f	f
外壳防护等级		ip21s	ip21s	ip21s