

洁净室改造厂家 昊锐净化专业公司 洁净室改造

产品名称	洁净室改造厂家 昊锐净化专业公司 洁净室改造
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

产品详情

洁净室改造自控装置保证全程调节

关于洁净室改造这方面的问题，下面就由昊锐净化机电的小编带大家来了解一下

目前，有的生产厂家采用手动方式进行控制风量和风压的调节，但由于控制风量和风压的调节阀均在技术隔层，而且吊顶也都是彩钢板的软吊顶，基本上都是在安装调试时调好，此后，大都没再调节过，实际上也无法调节。为确保洁净室改造厂房的正常生产和工作，应设置一套较完整的自控装置，实现以下功能：洁净室空气洁净度、温湿度、压差监控、风阀调节；高纯气体、纯水和循环冷却水的温度、压力、流量的检测；气体纯度、纯水水质的监测等。

如想了解更多有关于洁净室改造的问题，欢迎致电广东昊锐净化机电工程有限公司。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

安装洁净室改造通风管道

洁净室改造通风管道根据大小分别选择不同厚度的镀锌板制作，风管制作须严格按照设计的规格进行裁

剪、折边、成型。要做到内管接口咬缝紧密，宽度均匀，无孔洞。成型的风管两头装上相应的法兰，严密连接。安装洁净室改造在风管的表面贴上保温效果好的阻燃型塑板。清洗抹干风管，使管道内部达到没有污染、无油脂后，用塑料薄膜包好管道两头，等待拼接。

广东昊锐净化机电工程有限公司专注制药,化妆品,食品,光学,电子等行业净化车间的设计,施工,改造一体化工程。昊锐为您提供优质的工程设计方案。

在施工的洁净室改造过程中需要注意哪些？

要保持洁净室改造内墙面的硬度，不会随着温度的变化的而出现裂痕或者变形。室内的湿度要保持稳定，还需要的具有一定强度的热绝缘性。尽可能减少微尘粒子的产生和出现。保持洁净室改造内的吸湿性小。广东昊锐净化机电工程有限公司专注制药,化妆品,食品,光学,电子等行业净化车间的设计,施工,改造一体化工程。昊锐为您提供优质的工程设计方案。