美孚路宝lube LS 85W-90车用齿轮油

产品名称	美孚路宝lube LS 85W-90车用齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	460.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:LS 85W-90 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

Mobilube LS 85W-90 (?????LS 85W-90)

限滑齿轮润滑油产品说明

????LS 85W-90??API GL-5????????

特点和效益

??LS 85W-90????????????????????? ???????

?? ???????

优异的摩擦性能
良好的热稳定性和抗高温氧化性

防止低速/高扭矩磨损及高速刮伤
出色的防锈、防染色和防腐蚀能力
有效的低温润滑
良好的抗泡沫性能
与典型的汽车密封件和衬垫兼容
应用

有效的限滑性能
由于沉积物少和密封寿命更长，因而延长了齿轮和轴承寿命
提高承载能力，从而降低运营成本
减少磨损和降低维护成本
减少磨损，易于起动
保持油膜强度，可降低磨损
泄漏少，污染减少

??????????

要求API GL-5级别性能的限滑差速器、车桥和主减速器

客车、公路用轻/重型卡车、公共汽车和货车

非公路应用行业，如：建筑、采石和农业

其他涉及准双曲面齿轮和以高速/冲击负荷、高速/低扭矩和/或低速/高扭矩条件为主其他齿轮的工业和汽车应用

用于推荐使用SAE 85W-90限滑齿轮润滑油的封闭式汽车类传动装置的初始加注、加满和添加润滑油

不用于推荐使用发动机油或自动变速器油的变速箱或驱动桥

规格与认证

????LS 85W-90????????????????????

API GL-5	X

????LS 85W-90 ???????????

ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C	X

典型特性

????LS 85W-90

SAE等级	85W-90
粘度，ASTM D445	
厘斯@40°C	153
厘斯@100°C	15.3
粘度指数，ASTM D2270	100
倾点，°C，ASTM D97	-36
闪点，°C，ASTM D92	216
比重@15°C 千克/升，ASTM D4052	0.9

??

??? (MSDS) ????????????????
??