

美孚路宝HD 80W-90重负荷车用齿轮油

产品名称	美孚路宝HD 80W-90重负荷车用齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	386.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:HD 80W-90 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

美孚 路宝车用齿轮油HD系列 HD 80W-90 HD 85W-140

额外的高性能车辆齿轮油

【产品描述】

美孚车用齿轮油HD80W- 90和85w-140是额外的高性能工业齿轮润滑油的选择基础油和先进的添加剂系统配制。这些润滑油是专为重型商业传输轴，性能，和驱动器在***压力和冲击负荷预计。他们在升高的散装油温度提供了优良的化学稳定性和热稳定性，低温性能良好，并表现出良好的防锈水污染和潮湿的条件下产生的。他们建议由埃克森美孚的应用API GL-5和MT-1服务是必需的。美孚车用齿轮油HD80W-90和85w-140与埃索汽车齿轮油GX - 90和85w-140共同配方。

【特点和优点】

今天的重型设备的应用更高的性能要求对传动系统的润滑油。更高的速度，更高的扭矩，和更重的负荷需要改进的配方来提高设备的寿命和优化运营成本。较长的工作时间，还要求齿轮润滑油。美孚车用齿轮油HD加齿轮润滑油的设计能够满足这些挑战。关键的好处包括：

特色优势和潜在的好处

优良的热稳定性和抗高温氧化，延长齿轮和轴承寿命由于***存款和更长的密封寿命

对低速/高扭矩磨损和抗高速得分增加的承载能力和降低运营成本，保护好

良好的防锈和防腐蚀保护，染色，减少磨损和延长部件寿命

有效的低温润滑减少磨损和易启动

广泛的多用途能力降低齿轮润滑油的数量以简化库存，减少误用

良好的抗泡性保持有效的润滑油膜强度

与典型的汽车密封件和垫片的泄漏和减少污染

【应用】

通过使用在埃克森美孚推荐：

重型手动变速箱，车轴，和***的驱动器需要API GL-5和MT-1级性能

公路轻型和重型卡车，公共汽车，卡车，汽车

非公路行业包括：建筑，采矿，采石，和农业

其他重型工业和汽车应用，包括准双曲面齿轮及其它齿轮在高速、冲击负荷条件下运行，高速/低扭矩，和/或低速/高扭矩的条件为准

初始填充，顶部，和填充封闭的商业齿轮手动、半自动变速箱的齿轮润滑油推荐包括驱动轴和传动

不推荐用于要求API GL-4性能水平的应用

不用于传输的机油和自动传动液的建议

【典型数据】

产品名称	比重	倾点	闪火点	粘度 (40) 厘斯	粘度 (100)	粘度 指数	SAE 粘度等级
Mobilube HD 80W-90	0.896	-21	216	133	14.2	105	80w-90
Mobilube HD 85W -140	0.905	-15	224	330	25.3	99	85w-140