

粉尘防爆防腐配电箱

产品名称	粉尘防爆防腐配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	浙江航坤防爆:220V-380 BXK-G、:400A 浙江:225A
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

产品名字：烟尘防爆型防爆控制箱也可称之为防爆型配电设备，是用以独特场地操纵照明灯具电源电路的用处，一般开关电流较为小，实际回路数看需操纵的是多少组灯，每一个电源开关的尺寸看一组灯操纵是多少盏灯，每盏灯的电流量多少。也能用来控制系统电动机等。

一、应用领域 1、1区、二区风险场地； 2、IIA、IIB、IIC类，温度等级为T4、T6的可燃性汽体自然环境； 3、适用易燃性烟尘场地； 4、室内、室外均可。

二、商品特性 1、防爆控制箱（防爆型配电设备）为组合式构造（防爆型防爆型）材料有铝合金型材、厚钢板电焊焊接机壳、不锈钢板、橡胶制品等。 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、沟通交流真空接触器、电机保护装置、电流表等元器件，具备负载、短路故障、欠压保护、断相、走电等维护作用。 3、出入线均选用无火苗型防爆型接插设备，并有确立的机器设备位号指示板，指示板选用304不锈钢板材钣金折弯成型，打磨抛光解决，外观设计别具一格好用。 4、隔爆面选用独特的生产加工方式，置入耐酸碱脆化硅橡胶“0”形密封环，使壳体防水等级达IP65，以处理传统式隔爆箱室外应用进降水的难点，依法取缔传统式选用雨罩防水防雨繁杂而失效的对策。 5、全部标准件均选用抗强浸蚀的304不锈钢板标准件。 6、实际作用及外观设计可依据客户规定特别制作。

森恩防爆型 防爆控制箱 三、性能参数 1、国家标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079 2、防爆标志：Exde BT4、Exde CT6、DIP A20 TA，T6 3、额定电流：AC 380V、220V 4、主控制回路额定电压：20A~250A 5、环路数:2、4、6、8、10、12这些 6、环路额定电压：1A、2A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A、100A等 7、防水等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配雨罩) 8、防腐蚀级别：WF1、WF2 9、通道规格型号：G1/2~G3" 10、三相五线口方位：下入下进、下入上有、勤奋上有或勤奋下进 价格注意事项：防爆控制箱（防爆型配电设备）价格必须出示工程图纸，要是没有工程图纸必须告之实际的规定主要参数。必须告知大家防爆控制箱里边装哪些电子器件。电子器件的品牌是否有规定。（一般有德力西，ABB，常熟市，西宁，正泰电器、德力西电气等。）需不需要带总闸，总闸多少的，需不需要带漏电保护器、全部电源开关带走电還是总闸带走电。知道这种主要参数大家就能价格了。