浙江航坤 天然气舱防爆配电箱

产品名称	浙江航坤 天然气舱防爆配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	310.00/台
规格参数	浙江航坤防爆:220V-380
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

防爆配电箱特点

1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；也可定做成钢板焊接材质，或者不锈钢材质。广泛应用于煤场、石油化工、化工厂、天然气舱等

2、本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；

3、采用模块化设计，IICT4/T6防爆配电箱回路定做各回路可以自由组合；

4、内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；

5、IICT4/T6防爆配电箱回路定做设有接通指示信号灯；

6、具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

7、既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；

8、可根据用户要求特殊制造；

9、钢管或电缆布线。

A.防爆等级：1.IIB级 2.IIC级

B.安装方式：1.挂式安装 2.落地式（立式）安装

C.进出线方式：1.下进下出 2.上进上出 3.下进上出 4.上进下出

D.防腐等级：1.户内安装 2.户外：a.WF1(防雨罩) b.WF2(防护柜)

E.元件品牌：

1.没有要求（一般选用正泰品牌）

2.进口元件（一般选用施耐德）

3.根据使用方要求定制

天然气舱防爆配电箱壳体采用铝合金压铸成型，也可定做成钢板焊接材质，或者不锈钢材质。内装各种电器，如：小型断路器，塑壳断路器，交流接触器，时间继电器，中间继电器，热继电器，电流互感器，转换开关，熔断路，电流表，电压表，按钮，指示灯等

技术参数

执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：Exde II CT6

额定电压：AC380/50Hz

支路数：2、4、6、8

支路电流：≤100A

防护等级：IP54 *lP65

防腐等级：WF1

进线口规格：G2"——G3"

出线口规格：G1 1/2"

防爆配电箱订货须知

● 订货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数，及防爆标志和所需数量等。

● 有特殊要求(如进出线口方向、带漏电保护、不带总开关、安装方式等)请另行注明。

● 如无特殊要求，产品出厂时为壁挂式安装。

● 订货时请提供电气原理图及元件清单。