

# 东莞插头线 D字口插头线 钧坚科技推荐商家

产品名称	东莞插头线 D字口插头线 钧坚科技推荐商家
公司名称	东莞市钧坚塑胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇北栅西坊工业区西兴一街9号
联系电话	15112872913

## 产品详情

### 钧坚科技解析各国的插头线标准

现阶段世界各地室内用电量所应用的工作电压大致有二种，分别为100V ~ 130V，与220 ~ 240V二个种类。100V、110 ~ 130V被分类底压，如英国、日本国等的工作电压，重视的是安全性；220 ~ 240V则称之为高压，在其中包含了我国的220伏及美国的230伏和许多欧洲各国，重视的是效率。选用220 ~ 230V工作电压的我国，也是有应用110 ~ 130V工作电压的情况，如德国、乌克兰。

100V：日本国、韩国

110 ~ 130V：台湾、英国、澳大利亚、西班牙、巴拉马、利比里亚、多米尼加等30国

220 ~ 230V：我国、中国香港(200V)、美国、法国、荷兰、西班牙、加拿大、印尼、马来西亚、泰国的、西班牙、意大利、古希腊、奥地利人和、泰国、丹麦约120国。

国家标准插头线在我国、加拿大、英国、克罗地亚应用，特点是三个后脑勺扁平：

美标插头线在国外、澳大利亚、日本国、墨西哥、泰国、泰国的等我国和中国台湾应用，特点是一圆两扁：

英标插头线在中国香港和美国、印尼、塔吉克斯坦、马来西亚、新加坡、越南地区、印尼、马尔代夫旅游、伊朗等国家和地区应用，特点是三个方头：

德国标准电源插头在法国、荷兰、西班牙、荷兰、德国、丹麦、芬兰、西班牙、德国、丹麦、奥地利、

意大利、德国等欧盟成员国及日本、乌克兰等我国应用，特点是2个圆口：

巴西标插头线关键是在巴西、印尼、乌克兰应用，特点是三个圆口。也有西班牙规范(意标)插头线、法国规范(法国标)插头线等。

### 电源插头线的主要参数有哪些

电源插头线的电气设备主要参数：指电源插头线承担的较大 额定电压和

工作电压如：欧规：2 5 0 V / 2.5A, 2 5 0 V / 10A,

3.电源插头线的标志：

欧规插头线：

认证证书:电源插头线一般有法国VDE，荷兰NF、西班牙KEMA、荷兰DMKO、法国SEMKO、德国OVE、德国FI、丹麦CEBEC和我国CCC等世界各国验证

电气设备主要参数：如 2 5 0 V / 2.5 A

美规插头线：认证证书:有英国U L ，澳大利亚C S A ，日本国，中国台湾等验证

生产厂家型号规格：如F E - 1 2 2 P

U L 验证号：如：E 2 1 9 9 5 9

### 钧坚科技剖析插头线触电事故的解决具体方法

一是断开开关电源，或是用一根绝缘层棒将电缆线挑破，尽早使触电事故者摆脱开关电源。

二是竭尽全力救治。

三是产生电火灾事故尽量在断开开关电源后，才可以洒水灭火。在全部抢救全过程中，务必随时随地留意本身维护，避免自身也触电事故。

钧坚科技温馨提示：插头线左零右火的设定，便是为了更好地降低触电事故的几率，维护大家的人身安全。大伙儿在家用电时，也还记得要遵照这一标准。也可以咨询钧坚的专业技术工程师。