

## 对比剂保存恒温箱

产品名称	对比剂保存恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

对比剂恒温箱，37度对比剂恒温箱，对比剂加温箱，对比剂保温箱由福意联生产。该产品主要用于放射科的造影剂、对比剂的加温及恒温保存，确保显影更加的清楚及稳定。

对比剂恒温箱，造影剂恒温箱4-38 恒温人性化设计：箱体采用结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

**【推荐型号】**

**【型号】** FYL-YS-100L

**【输入电压】** AC220V

**【制冷功率】** 85W

**【加热功率】** 120W

**【恒定温度】** 4-38 （任意设定）

**【净重】** 22kg

**【外形尺寸】** 480x470x843mm

**【容积】** 100L

**【产品颜色】** 蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB(A)，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

#### 产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙2把

---

【型号】 FYL-YS-138L

【净重】 25kg

【外形尺寸】 540x545x830mm

【容积】 138L

【型号】 FYL-YS-50LK

【电压】 AC220V

【频率】 : 50Hz

【额定电流】 0.55A

【输入功率】 85W

【温度范围】 4-38

【有效容积】 46L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 430 × 488 × 535 ( mm)

【内部尺寸】 370 × 385 × 425 ( mm)

【气候类型】 N

【功能特点】

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4 ~ 38度之间任意调控且恒定。

3.，无氟压缩机制冷技术。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

4、搁架1个

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48

尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48

尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48

尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mmFYL-

YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8 尺寸：480x490x845mmFYL-YS-128发泡门

容积：88L温度：-30~10 尺寸：545×570×850mmFYL-YS-66L玻璃门容积：66L温度：2~8

尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L温度：2~8 尺寸：480×470×840mm

【案例图片】

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退款。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

相关产品：37度对比剂恒温箱，[对比剂加温箱](#)，[对比剂保温箱](#)