

-20度低温冷冻运输箱

产品名称	-20度低温冷冻运输箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

-20度低温冷冻运输箱，负20度低温冷冻运输箱，-20度冷冻运输箱，-20度车载冰箱由福意联生产，主要的容积有30升、45升、60升、108升、158升、258升。温度范围在负25 -10 之间可以调控。

-20度低温冷冻运输箱，-20度低温运输箱采用直流压缩机，抗颠簸、；，节能，宽电压设计：直流12v/24v/均可用，适配器转换便可使用家庭交流电220V，箱体加厚保温层，隔热效果好，即使断电后亦能长时间维持内部温度。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

规格参数:

1.产品型号:FYL-YS-45L

2.功率:50W

3.制冷剂用量 : R134a/50g

4.电压:DC12V/24V/220V(选配)

5.温度范围:-19~10 (可选配10 ~ -25)

6.外形尺寸:650 × 400 × 430mm

7.内部尺寸:355 × 310 × 345mm

8.容 积:45L

9.重 量:20KG

10.温度显示：LED数字显示，自动显示箱体内部温度

11.保温层：高密度无氟绝热层，保温效果良好

12.制冷方式：直流压缩机，无氟制冷剂,制冷

13.人性设置：活动式上盖，牢固的手柄，安全锁扣

14.材料：材质采用耐磨原材料，坚固牢靠，健康，无异味

15.本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验,停断电保温测试均达到规定的各项
指标

16.车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源;室内使用：接室内220V交流电源；（选配）

FYL-YS-45L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.汽车点烟插头电源线5.220V适配器（选配）

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48

尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48

尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48

尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm-----

-----型号：FYL-YS-151L容量：150L 温度：0~100

尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----

-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8

尺寸：480x490x845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L温度：-30~10 尺寸：545×570×850mmFYL-

YS-66L玻璃门容积：66L温度：2~8 尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L温度：2~8

尺寸：480×470×840mm-----低温运输系列FYL-

YS-18A容积：18L 温度：-25~25度尺寸：520×270×360mmFYL-YS-25A容积：25L

温度：-25~25度尺寸：520×270×420mmFYL-YS-30L 容积：30L

温度：-25 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L容积：45L

温度：-25 ~10 尺寸：650x400x430mm FYL-YS-60L 容积：60L

温度：-25 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

-20度低温冷冻运输箱

- 1.向用户提供持续、快捷的服务，构建服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。