

手术室医用干燥柜

产品名称	手术室医用干燥柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

手术室医用干燥柜，医用干燥柜，手术室干燥柜，医用器械干燥柜，医用手术室干燥柜由福意联生产。

内部材质采用不锈钢材质，便于清洁和清洗 外部材质采用A3钢板，经喷涂工艺，防腐蚀，防静电

保温层采用重量轻、保温性好的高密度聚氨酯整体发泡 脚轮采用万象止动脚轮，便于移动和搬运

控制面板采用LED全触屏显示控制器，操作简单，便捷。安全功能超温报警、故障报警、断电报警及内

嵌式双锁设计，有效预防在加温干燥中出现的问题能及时处理，同时确保加温过程防止人员随意打开，

造成其他误伤。宽电压带187~242V下都可以使用，防止电压不稳定影响干燥情况

节能省电采用PTC陶瓷热风循环加热系统，功率只有200W，更！

适用于供应室、供应、手术室(常用金属器械、腔镜等)、塑料类(管道、呼吸机管道)、玻璃器皿等腹腔镜

、关节镜、输尿管镜、电切镜、膀胱镜、宫腔镜、胸腔镜、鼻窦镜、椎间盘镜、等离子刀、抓钳、活检

钳、取石钳、异物钳、钛夹钳手术刀、止钳、管钳、手术剪、管钳、手术镊持针钳、牵拉器械、夹持器械、钳类器械、外科手术器械、玻璃器皿、呼吸治疗物品、干燥手术器械和麻醉管道、呼吸物品口腔治疗手术、吸引器、吸引管、面罩、简易呼吸器、开口器、喉镜、导管等恒温干燥、高温使用

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

【产品型号】 FYL-YS-431L

【产品形式】 立式

【噪音】 48dB(a)

【功率】 200W

【电源】 AC220V，50Hz

【温度范围】0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度

。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-151L容量：150L 温度：0~100

尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm

【案例图片】

