

# 输液液体恒温箱

产品名称	输液液体恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

我公司主要经营恒温箱，制冷设备，冷链运输，实验室仪器，低温冰箱

福意联企业由四家公司组成分别为：北京福意电器有限公司、北京福意联汽车配件公司、中山市福意联电器有限公司，北京福意联医疗设备有限公司。以上四家公司均类属于福意联旗下的企业，北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的企业。2003年注册“福意联”。公司始终以“建立”为先导，不断推动技术，主要致力于生产和销售广泛应用于各领域的低温、恒温冷藏设备及高低温设备。十多年来，福意电器公司面向众多市场，分不同区域，投资生产医用恒温设备系列产品，以及车载医用冷冻冷藏运输设备。福意联企业凭借其“特立独行”的生产经营理念、以技术、服务、品质保障为主源头的营销，为广大新老顾客朋友提供了的产品，在行业中深受广大客户信赖。目前福意联企业横向发展稳定，纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛，并与上千家建立了点对点的供求关系。北京福意联汽车配件有限公司成立于2003年，2005年北京福意联公司与北汽福田汽车制造企业，共同投资合作生产开发出了具有产权的车载冰箱。目前为北汽福田与合资的奔驰重卡H4、H5等车型配套车载冰箱，市场延伸性及前景呈现良好势头。

中山市福意联电器有限公司成立于2009年，是一家攻于国内外多种医疗产品研发与生产的实体企业，目前生产的智能新型冷藏运输设备，已经普及到了国内外众多领域。后期我们将进一步加大开发力度，以高品质产品为基准，充分发挥企业雄厚的技术力量，资本力量，人才力量，不断研制、出更多的“新、奇、特”产品，全面满足和提升企业对外的形象力、影响力、引导力，为福意联的崛起与发展打下坚实基础。北京福意联医疗设备有限公司创立于2013年，公司位于具有划时代的标志性建筑

，北京银河SOHO办公，福意联医疗设备公司是一家面对销售的公司，计划引进和输出科技型强，功能性好的各类医用设备，并借助于福意联企业原端良好的销售渠道和领域，做好进一步的拓展与扩展，不断增强企业驾驭能力，为医疗事业贡献力量。展望未来我们企业在生产与经营过程中，会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将福意联企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造高品质的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天

## 冰箱冷藏箱

输液液体恒温箱介绍：是一家主要从事恒温设备的销售和于一体的企业。公司凭借的管理理念和的管理方法，聚集了各类人员。凭着强大的力量、完善的管理和高素质的员工队伍创造出的产品。力争在短期内将公司产品覆盖优良。公司将秉承团结、奋进、共赢的企业精神；追求、不断的企业理念；以的产品，的为社会、为用户为使命；不断追求成。

输液液体恒温箱产品参数：

0-100度福意联产品参数 单开透明玻璃视窗门

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品型号】 FYL-YS-281L

【产品型号】 FYL-YS-431L

【产品种类】 恒温加热箱

【产品种类】 恒温加热箱

【产品种类】 恒温加热箱

【产品形式】 立式

【产品形式】 立式

【产品形式】 立式

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【制冷剂】 无氟制冷剂

【制冷剂】 无氟制冷剂

【制冷剂】 无氟制冷剂

【噪 音】 48dB(a)

【噪 音】 48dB(a)

【噪 音】 48dB(a)

【功率】 120W

【功率】 160W

【功率】 200W

【电源】 AC220V , 50Hz

【电源】 AC220V , 50Hz

【电源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【温度范围】 0-100

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】 595 × 565 × 860mm

【外形尺寸】 595 × 565 × 1440mm

【外形尺寸】 595 × 675 × 1795mm

【内径尺寸】 504 × 487 × 634mm

【内径尺寸】 504 × 487 × 1215mm

【内径尺寸】 504 × 598 × 1570mm

【有效容积】 150L

【有效容积】 280L

【有效容积】 431L

【重量】 64

【重量】 99

【重量】 129

【温度显示】 LCD数字式

【温度显示】 LCD数字式

【温度显示】 LCD数字式

【脚轮】 有

【脚轮】 有

【脚 轮】 有

【止动底角】 有

【止动底角】 有

【止动底角】 有

【外门锁扣】 有

【外门锁扣】 有

【外门锁扣】 有

【温度报警】 有

【温度报警】 有

【温度报警】 有

【断电报警】 有

【断电报警】 有

【断电报警】 有

【传感器故障报警】 有

【传感器故障报警】 有

【传感器故障报警】 有

【电池电量低报警】 有

【电池电量低报警】 有

【电池电量低报警】 有

【属类别】 医疗设备

【属类别】 医疗设备

【属类别】 医疗设备

2-48度福意联产品参数 双透明玻璃门

型号:FYL-YS-828L

型号:FYL-YS-1028L

有效容积:828L

有效容积:1028L

温控范围:2-48

温控范围:2-48

温度显示精度:0.1

温度显示精度:0.1

箱体尺寸:1265 × 680 × 1830 mm

箱体尺寸:1267 × 680 × 2105 mm

可调温度:1度

可调温度:1度

气候类型:N

气候类型:N

电压:220V

电压:220V

频率:50HZ

频率:50HZ

功率:360W

功率:360W

噪音:50db(A)

噪音:50db(A)

产品重量:208Kg

产品重量:258Kg

按键设备:触控按键

按键设备:触控按键

制冷剂用量:R134a

制冷剂用量:R134a

安全锁:内嵌式安全锁 双锁

安全锁:内嵌式安全锁 双锁

报警设置:高低温报警，断电报警

报警设置:高低温报警，断电报警

脚轮配置:有

脚轮配置:有

产品特点:1.即显示温度优良低到0℃，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键，蜂鸣器停止鸣叫。2.显示温度若大于优良后设定温度5℃以上，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，之间按任意键，蜂鸣器停止鸣叫。3.键盘锁定，防止随意调整运行参数。4.报警温度范围自由设定；多种系统故障报警，高温报警、低温报警、开门报警、断电报警。5.具有记录箱内达到优良高及优良低温度情况功能，无需记录纸。6.便于对储存物品实时\*\*提高存放物品的安全性。7.LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在±2℃。8.透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。

勤发发