

## 福意联0-100 恒温箱

产品名称	福意联0-100 恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

福意联0-100 恒温箱，0-100 恒温箱，福意联恒温箱由福意联生产。本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

福意联0-100 恒温\281L\431L系列产品参数：

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品形式】立式

【噪音】42dB(a)

【功率】120W

【电源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×637mm

【有效容积】150L

【重量】64kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

-----  
【产品型号】FYL-YS-281L

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

【有效容积】280L

【重量】99kg

【产品型号】 FYL-YS-4311L

【噪音】 48dB(a)

【功率】 200W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】 430L

【重量】 129kg

#### 福意联产品特点

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温

或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度

。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

承诺:

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公

开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。

三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。

四、验收:我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

相关产品：福意联0-100 恒温箱，0-100 恒温箱， 福意联恒温箱