福意联0-100 恒温箱

| 产品名称 | 福意联0-100 恒温箱 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司 |
| 价格 | 51818.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号 |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

产品详情

福意联0-100 恒温箱,0-100 恒温箱,福意联恒温箱由福意联生产。本产品属智能新型恒温设备,温度宽泛在0-100度之间,可任意设定需要的数值,制冷系统与制热系统匹配合理,采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加合理,使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。

福意联0-100 恒温\281L\431L系列产品参数:

【产品型号】FYL-YS-151L

【产品形式】立式 【噪音】42dB(a) 【功率】120W 【电源】AC220V,50Hz 【温度范围】0-100 ,可调可控,根据您的要求任意设定 【外形尺寸】(宽×深×高):595×570×865mm

【内部尺寸】(宽×深×高):508×422×637mm

【有效容积】150L

【重量】64kg

| 【温度显示】LCD数字式显示,触控屏 |
|------------------------------|
| 【外门锁扣】内嵌式双锁 |
| |
| 【产品型号】FYL-YS-281L |
| 【噪音】46dB(a) |
| |
| 【功率】160W |
| 【外形尺寸】(宽×深×高):595×570×1445mm |
| |
| 【内部尺寸】(宽×深×高):508×422×1218mm |
| 【有效容积】280L |
| |

【重量】99kg



2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗, 便于随时观察箱体内物品。 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿 命,有效保工作室的密封性。 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温 效果好。 5、适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。 6、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定需温度,数字 式显示,读数为方便,控温精度高。 7、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外 8、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加合理,使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性 能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温

| 或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。 |
|--|
| 9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。 |
| 10、 此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。 |
| 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度 。 |
| |
| 12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保物品安全, |
| 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。 |
| 承诺: |
| 福意联本着"高质量,优服务,求发展"的精神,以"产品、合理价格、贴心服务"的理念和负责、公 |
| 开的原则向您郑重承诺: |
| |
| 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 |

二、质量保:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 ,设备质量符合质量检测,我方提供的设备有相关或行业。 三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好,并承诺安全无损的运抵现场。 四、验收:我方承诺供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题 , 我方将严格按照"三包"政策执行。 相关产品:福意联0-100 恒温箱,0-100 恒温箱, 福意联恒温箱