

## 4--38度50升药品保存箱

产品名称	4--38度50升药品保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

4--38度50升保存箱由福意联生产。

企业管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品研发，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。欢迎广大用户监督，业绩的来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条仪器仪表的生存、发展之路。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，

4--38度50升保存箱价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意

联咨询热线：商务员：武经理福意联联系

：产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！-----

4--38度50升保存箱技术参数

FYL-YS-50LK技术参数及配置清单

【型号】 FYL-YS-50LK

【电压】 AC220V

【频率】 : 50Hz

【额定电流】 0.55A

【输入功率】 85W

【温度范围】 4-38 每度可调控，根据您的需要设定需要的温度。

【有效容积】 50L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 430 × 488 × 535 ( mm)

【内部尺寸】 370 × 385 × 425 ( mm)

【气候类型】 N

1.4--38度50升保存箱内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4 ~ 38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。

3.，无氟压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。

5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

6.多层搁架设计，4--38度50升保存箱可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架1个，5、钥匙2把

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

-----

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。

- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、产品配发检验合格和适

量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负出现缺陷产品免费召回。三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

展望未来我们企业在发展与经营过程中，会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将福意联企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造高品质的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

压缩机车载冰箱压缩机是传统冰箱的传统技术，制冷温度低，为-18度10度。制冷效率高，体积大，是未



来车载冰箱发展的主流方向。缺点是重量较重，比较耗电，价格较高。压缩机汽车冰箱的压缩机上的主要产地为与日本，国内压缩机汽车冰箱的压缩机主要是的，质量较好。