

车载冷藏箱（含逆变器）

产品名称	车载冷藏箱（含逆变器）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是国内规模较大的恒温设备生产厂家之一，公司成立于1999年，并且同年公司就通过了ISO9001质量管理体系认证，公司从事设计及生产实验室系列产品及相关配套设备，并提供实验室建设全套解决方案的企业。

车载冷藏箱（含逆变器）由福意联生产。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）依托由技术研发团队及组成的恒温冷藏技术开发团队，经过十余年的发展积淀，拥有医疗、实验室、化工、农业、食品等领域完善的恒温冷藏解决方案。同时与众多科研和应用单位建立了良好的合作关系，共同推动恒温冷藏设备仪器的发展和普及。

车载冷藏箱（含逆变器）价格咨询

不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询

福意联咨询热线：

商务员：武经理

福意联联系：

产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！

车载冷藏箱（含逆变器）技术参数

FYL-YS-18A产品技术参数及配置

【产品型号】 FYL-YS-18A

【产品规格】 520 × 270 × 360 mm

【温度范围】 -25-25 （每度可调调控）

【容量】 18L

【制冷剂】 R134a

【发泡剂】 C5H10/C-Pentane

【净重】 9.5kg

【毛重】 11kg

【电压】 DC12V/24V（直流）

【额定功率】 35W

【能耗】 0.18kwh/24h

【制冷方式】 压缩机电子控温

【产品外壳材质】 ABS

【温度储存功能】 无

产品特点

1、 本产品是福意联企业研发的高性能产品，具有外观精美，内置系统匹配优良之特点，而且具备了性、高性、外观LED数字显示，触摸感应、温度可调可控，控温度高,可调范围 25 ~ -25 ；（尤其是炎热夏天当温度超过25度时，依然可设定在物品范围之内。如负10度—正25度之间）。

2、 高稳定性：微电脑控制，采用智能技术，优化集成模块转换的制冷技术，性能更加稳定。

3、设计：选用了丹佛斯压缩机，制冷快，寿命长，噪声低于39dB（A）。更为重要的是我们还在内部采用了管路围绕系统，在环绕制冷方面做出了重大突破，具备了的科技性。

4、内置防震装置可保产品在颠簸的环境中正常工作，确保，物品、食品安全。

5、高实用性：冷藏/冷冻双温区设计，满足不同、物品储存需求。

全频控制，集变频、节能、快速制冷等技术于一身，性能更优越，实用性更强。

6、低功耗：日耗电量仅0.18KWh

7、产品采用高性能PVC材质密封条，可对产品内部空间有效密封，能保产品内部空间保持在一个稳定的PH值范围内，利于，物品存储。

8、：安全可靠，，无损坏、操作方便，使用简单，储存医用材料，实验室温度试验更加放心。

产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、车载电源线

FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度 【尺寸】520×270×360mm

FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度 【尺寸】520×270×420mm

FYL-YS-30L 【容积】30L 【温度】-25 ~10 【尺寸】560x400x397mm

FYL-YS-45L 【容积】45L 【温度】-25 ~10 【尺寸】650x400x430mm

FYL-YS-60L 【容积】60L 【温度】-25 ~10 【尺寸】650x400x520mm

FYL-YS-108L 【容积】108L 【温度】-25 ~10 【尺寸】605x570x932mm

FYL-YS-158L 【容积】158L 【温度】-25 ~10 【尺寸】955x585x825mm

FYL-YS-178L 【容积】178L 【温度】-25 ~10 【尺寸】965x520x855mm

FYL-YS-258L 【容积】258L 【温度】-25 ~10 【尺寸】1040x630x910mm

FYL-YS-258L 【容积】258L 【温度】-25 ~10 【尺寸】1048x560x905mm

FYL-YS-73A 【容积】73L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791 × 483 × 533

FYL-YS-95A 【容积】95L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791 × 483 × 633

FYL-YS-117A 【容积】117L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791 × 483 × 733

FYL-YS-81A 【容积】81L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791 × 483 × 533

FYL-YS-50LGW 【容积】50升 【温度】0~38 【尺寸】430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100LGW 【容积】100升 【温度】0~38 【尺寸】480 × 490 × 840mm

主要用于2-8度转运、低温运输、试剂运输、制品的冷藏保温。

车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。

室内使用:用电源逆变器接室内220V交流电源。

展望未来我们企业在发展与经营过程中，会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将福意联企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足，放眼，打造高品质的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

服务承诺：

1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。

2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。

4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

车载冰箱根据工作原理的不同，目前主要分为两大类，即半导体制冷的冷暖箱，和压缩机制冷的冰箱。

使用半导体制冷的冷暖箱只能起到降温的效果，一般很难将温度降低到0度以下。