

圆振动筛CS180-220卷边板式充气减震器生产厂家

产品名称	圆振动筛CS180-220卷边板式充气减震器生产厂家
公司名称	上海静语减震器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区马陆镇大宏村朱家桥
联系电话	13916215712

产品详情

与传统气动或液压缸相比，上海静语 橡胶气囊

是真正的全能型产品。可解决剪型升降台复杂的几何外形、剥皮机的污垢和修整、受电弓的强太阳辐射(头顶集电器)，以及腰边导向器持续运行等问题。在不同的行业领域和不同的应用中，上海静语橡胶气囊独特的产品特性每次都能够通过测试。适用于使用标准工业压缩空气，标准工业尺寸的连接螺纹，可与标准阀门配备。

上海静语橡胶气囊可轻松用于各个工业领域，特别是在恶劣环境和高承载力条件下应用尤为理想:车辆应用、自动化技术、传送技术、农业技术、食品业、纸品与纺织品机械、受电弓(轨道车辆应用)、木料处理设备、穿孔和冲压成形海岸、水中。CS180-220橡胶橡胶气囊结构参数：

上海静语橡胶气囊安装操作建议：

- 1.橡胶气囊活塞杆必须向下位置安装，百不得倒装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。
- 2.决定支点安装度位置是橡胶气囊能否正确进行工作的保证，橡胶气囊必须用正确方法安装，即当关闭时，让其移过结构中心线，否则，橡胶气囊会经常自动将门推开。
- 3.橡胶气囊在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。不得作扶手用。
- 4.为确保密封的可知靠性，不得破坏活塞杆表面，严禁将油漆和化学物质等涂在活塞杆上。也不允许将橡胶气囊先安装在所需位置后喷、涂漆。
- 5.橡胶气囊为高道压制品，严禁随意剖析、火烤、砸碰。
- 6.橡胶气囊活塞杆严禁向左旋转。如需要调整接头方向，只能版向右转动。
- 7.使用环境温度：-35 +70 。（特定制造80 ）
- 8.安装联接点，应转动灵活，不权能有卡阻现象。