

# 钢制双柱暖气片厂家，双柱暖气片散热器，5025,6030，长春旭东暖气片厂

产品名称	钢制双柱暖气片厂家，双柱暖气片散热器，5025,6030，长春旭东暖气片厂
公司名称	二道区鑫旭东物资经销处
价格	23.00/柱
规格参数	壁厚:2.0
公司地址	二道区吉盛小区3-1栋8门615号
联系电话	13578914787

## 产品详情

产品简述：

此产品为钢制圆头片头柱型散热器，片头宽度为100mm，立管为50\*25mm.60\*30mm的精锻高强度冷轧低碳钢管。

口径可做成4分，6分，1寸。

产品颜色请参考《旭冬散热器色彩标准》所列。

产品壁厚为2.0mm

50\*25扁双柱技术参考

产品规格号	单片尺寸 (mm) 高*宽*厚	接口中心距 (mm)	工作压力 ( Mpa )	散热量 ( W ) T=64.5
XDGZ5025 P-600-1	670*60*85	600	1.0	123
XDGZ5025 P-1600-1	1670*60*85	1600	264	
XDGZ5025 P-1800-1	1870*60*85	1800	293	

50\*25钢制二柱散热器 60\*30钢制二柱散热器 70\*63大水道散热器 60\*85宽水道暖气片

钢制5025二柱散热器 钢制5025二柱暖气片 钢制6030二柱散热器 钢制6030二柱暖气片  
50片头钢二柱散热器 50片头钢二柱暖气片 60片头钢二柱散热器 60片头钢二柱暖气片

采用热媒：热水

应用领域：家庭、民用建筑、工矿企业等

产品特点：

- 1、材质上乘，采用壁厚2.5mm的优质冷轧钢板，壁厚2.0-2.5mm的优质钢管，保证产品质量稳定；
- 2、安全性能高，经全自动闪光电阻焊焊接而成，焊接均匀一致，承压能力高达1.8MPa,适用于各种高层建筑；
- 3、工艺考究，精细，色彩丰富，造型多变，喷塑表面光滑、细腻，便于清洁；
- 4、造型简约，安装方便、简易；
- 5、热容量大，热质流动阻力小，可适用于蒸汽热媒。