

7.5KW防爆水泵控制箱BXK防爆控制箱操作箱

产品名称	7.5KW防爆水泵控制箱BXK防爆控制箱操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品特点 7.5KW防爆水泵控制箱BXK防爆控制箱操作箱

- 1、铸铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2、增安型外壳，模块结构可根据用户要求随意组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；
- 3、隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换开关、继电器等；
- 4、内装元件可根据用户要求进行排列、生产；
- 5、产品具有防爆防腐防尘防水等功能。

适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于温度组别为T1—T6的环境；

适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境

技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4

额定电压：AC220/380V

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

订货须知：

- 1、定做防爆控制箱，首先要提供防爆控制箱的防爆标志。如：Ex de II B T6。
- 2、能直接提供防爆控制箱的型号，或者外形图、电气原理图；如果都没有就需要提供防爆控制箱的产品特征（比如有几灯几钮几表）、进出线口（数量以及大小和方向）、安装环境和方式、内部电器品牌（常规品牌为德力西、正泰、ABB、施耐德）等等。
- 3、防爆控制箱可按特殊要求定制。（常用材质为：铸铝合金、碳钢、不锈钢）。