

# 一控四电磁阀防爆控制箱 液化气站防爆控制箱

产品名称	一控四电磁阀防爆控制箱 液化气站防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

适用范围：一控四电磁阀防爆控制箱 液化气站防爆控制箱

- 1、适用于1区、2区危险场所；
- 2、适用于 A、 B、 C类T6及以下组别爆炸性气体环境；
- 3、广泛应用于石油、化工、海上平台、码头等危险场所，在交流50Hz、电压至380V的线路中作控制之用。

产品特点：

- 1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。
- 2.内装 转换开关、按钮、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。
- 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择。
- 4.可根据要求特制。
- 5.电流表量程由用户指定。
- 6.具有防水、防尘等性能。
- 7.钢管或电缆布线均可。
- 8.立式或挂式安装，如有特殊要求特制。

9.产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。

10.符合GB3836，IEC60079标准要求。

工作条件：

- 1、周围环境温度不高于+40℃，在24小时周期内的平均温度不高于+35℃，周围空气温度的下限为 - 5℃；控制箱内空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时，不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如:+20℃时相对湿度为90%，应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露；
- 2、污染等级为3级；
- 3、安装场地的海拔高度不得超过2000米；
- 4、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度；
- 5、无剧烈震动和冲击的地方，不足以腐蚀开关电器和元件等场所；
- 6、运输和储存温度范围在 - 25℃ ~+55℃ 之间，在短时间内(不超过24h)可达到+70℃ ；
- 7、特殊使用条件，订货时另行协商。