

969768)质量体系：iso9001—2000执行标准：gb1617—2002技术指标：（注：主含 100%以上，为不含游离水）

产品规格指标

项目	特优级（ 厂标a）	特优级（ 厂标b）	特优级（厂 标c）		优级（厂标a ）	优级（厂 标b）	一级（厂标 ）
氯化钡(bacl ₂ ·2h ₂ o)	104.00%	99.50%	99.00%		99.50%	99.00%	98.00%
钙(ca)	0.0010%	0.0030%	0.0050%		0.0320%	0.0360%	0.0650%
钠(na)	0.0006%	0.0010%	0.0015%		0.0025%	0.0030%	0.0050%
氯化钙(cacl ₂)	0.0030%	0.0090%	0.0150%		0.0900%	0.1000%	0.1800%
锶(sr)	0.0010%	0.0010%	0.0020%		0.0050%	0.0080%	0.0120%
硫化物（以s计）	微量	微量	微量		0.0020%	0.0030%	0.0050%
铁(fe)	0.0002%	0.0003%	0.0005%		0.0005%	0.0007%	0.0010%
水不溶物	0.0050%	0.0080%	0.0100%		0.0100%	0.0120%	0.0150%
出厂价（单位：元/吨）							
备注	包装规格为：50kg/袋(如采用25kg/袋，增加30.00元/吨)						

【详细介绍】

工业氯化钡(barium chloride)

分子式：bacl₂·2h₂o分子量：244.26（按1985年国际原子量）密度：3.097g/cm³外观：白色片状或粉状结晶包装

性质：白色单斜结晶体，冷结晶体为扁平菱形，热结晶为无定形。通常含有二个分子结晶水，结晶水在空气中

液具有苦味和咸凉味，有毒！危险有害性：有毒、不易燃、不易爆。应急措施：产品有一定毒性，摄入产品会

状，立即就医治疗；吸入产品时，刺激鼻腔、支气管、肺部等粘膜，立即擤鼻涕、漱口；附在皮肤上时，立即

途广泛，主要用于化学工业、机械制造、金属加工等。储运注意事项：氯化钡应贮存在清洁、阴凉通风处，在

潮、防雨、防破损，不得与其他物品混存。环境保护：无三废污染。危险货物类别：六类联合国编号：1564注