

岩棉瓦A1防火等级检测 防火岩棉板A1防火验收

产品名称	岩棉瓦A1防火等级检测 防火岩棉板A1防火验收
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

1、岩棉板的耐火极限是1个小时左右。2、岩棉板以玄武岩为材料，经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。3、基本特点（1）、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。（2）、燃烧性能：不燃。（3）、热荷重收缩温度：643度。（4）、吸湿性：3.9%。（5）、有机物含量：2.9%。

燃烧性能为A级的保温材料：岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩等2.燃烧性能为B1级的保温材料：特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等3燃烧性能为B2级的保温材料：模塑聚苯板(EPS)等