

金双王防水材料公司 衡阳tpo自粘防水卷材

产品名称	金双王防水材料公司 衡阳tpo自粘防水卷材
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

TPO防水卷材验收标准

1. 保证项目：

防水卷材、紧固件、压条的材质、性能、规格、必须符合设计要求和施工规范的规定。

检验方法：观查检查和检查产品出厂合格证、试验报告、现场取样试验。

2. 基本项目：

- 按卷铺设防水卷材，搭接宽度不小于120mm，接缝密贴、牢固、无张口、虚贴、空鼓等现象。
- 焊接宽度符合规范要求，无漏焊、无假焊、无烤焦熔淌痕迹。
- 焊缝充气检查加压时间不少于2分钟，压力不小于0.15Mpa，压力下降不大于20%
- 手持焊枪焊缝检测采用目测及机械检测(即采用平头螺丝刀进行检测)。

在进行TPO防水卷材的贮存与运输时，在正常的贮存、运输条件下，贮存期为自生产日起1年。针对于不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂，避免日晒雨淋，注意通风。贮存的温度不应超过45℃，平放贮存堆放高度不超过5层，立放单层堆放，禁止跟酸、碱、油类及溶剂等接触，注意在运输时要防止倾斜或横压，必要的时候加盖苫布。

TPO防水卷材主要的施工方法包括：机械固定法、满粘法、空铺法这三种方法。接缝一般是采用热风焊

接工艺或专用粘结剂进行粘结。

产品特点

- 1、耐候性能优越，其强的耐紫外线、耐自然老化能力，可确保防水效果长达50年。
- 2、不含增塑剂，衡阳tpo自粘防水卷材，没有其他卷材因增塑剂渗出、迁延而引起的快速老化现象，tpo自粘防水卷材供应，大大延长卷材的使用寿命。
- 3、优异的抗穿刺性能，织物内增强型耐穿刺性能更高。
- 4、运用热风焊接法施工，耐根穿刺型tpo自粘防水卷材，确保焊缝的粘接强度比卷材本身更高，使整个防水层形成一个整体。
- 5、优异的低温抗冲击性能（-50℃），确保了产品在高寒气候条件下的正常使用。
- 6、优异的耐化学性，耐各种酸、碱、油脂腐蚀，并且对藻类引起的降解有着良好的抵抗力。

我国TPO防水卷材执行标准GB 27789-2011《热塑性聚烯烃(TpO)防水卷材》，此标准2012年11月1日开始实施。欧洲TPO防水卷材产品通过EN ISO 9001国际质量管理体系和EN ISO 14001环境管理体系认证，热塑性聚烯烃tpo自粘防水卷材，美国TPO防水卷材产品标准ASTMD 6878-08《热塑性聚烯烃屋面卷材》，检测方法采用ASTMD751，耐根穿刺性能检测方法采用FTMI101C方法2031。

我国TPO防水卷材产品标准与国外对比如下：

- (1) 我国TPO防水卷材产品标准性能大部分等同采用欧洲标准；
- (2) 欧洲标准人工气候加速老化指标超过7000小时，远高于我国标准；
- (3) 欧洲标准TPO防水卷材产品检测耐根穿刺性能，采用EN12730和EN 13948测试方法。

金双王防水材料公司-衡阳tpo自粘防水卷材由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.jinhaofangshui.com）还是从事防水涂料水性聚氨酯，山东聚氨酯防水涂料，防水涂料非固化橡胶沥青的厂家，欢迎来电咨询。