

陕西保温管 采暖直埋保温管 宝温保温管货源充足

产品名称	陕西保温管 采暖直埋保温管 宝温保温管货源充足
公司名称	东莞市宝温节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路1028号
联系电话	13360660086

产品详情

宝温厂家直销聚氨酯直埋保温管

聚氨酯直埋保温管又称“管中管”其有“两步法”构成，是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫塑管和钢管组成。

保温层材料为密度60kg/m³至80kg/m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。

聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下能耐温120℃ 通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃。

东莞市宝温节能科技有限公司是一家专业从事保温管设计制作的生产厂家，本公司保温管品种繁多，

主要有：聚氨酯直埋保温管、新型复合管、保温管直通、保温管弯头、聚氨酯保温管、直埋式保温管等各种新型的保温管。

我们还可以根据客户的需求开发各种各样的保温管。东莞市宝温节能科技有限公司。宝温厂家经验丰富

，采暖直埋保温管，实力雄厚，陕西保温管，保温管价格低，防水优，超耐酸，耐碱，耐腐蚀，欢迎新老客户前来咨询。

宝温厂家直销高温预制直埋保温管

高温预制直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，也是供暖节能的有力措施。高温预制直埋保温管采用直埋供热管道技术，标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。

高温预制直埋保温管是由钢管、玻璃钢内护套、玻璃钢外壳构成，其特征是：还包括耐高温绝热保温层、润滑层、弹性密封

件。本实用新型有效的解决了城镇集中供热中130 - 600 高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和露管端的防水问题。

高温预制直埋保温管、pe保温管、采暖保温管、夹克保温管、高温保温管等等各种新型的保温管。我们还可以根据客户的需求开发各种各样的保温管。哪家质量好？——东莞市宝温节能科技有限公司。

选择ppr复合保温管5大理由

热水管是热水工程中不可缺少的重要管材，可作为热水管的材质有很多，包括金属管、塑料金属管、塑料管。本文将为大家介绍塑料管中非常适合的一种热水管——ppr复合保温管。

PPR热水保温管的显著特点

- 1、PPR管自身是一种无独、洁净的管材，加入聚氨酯泡沫保温层，北方寒冷地区则要多加入伴热带，外层套入PVC管，既可用作冷水管，也可用于热水管。
- 2、耐腐蚀、防水，受天气因素影响少，燃气热水保温管，可抵抗至少20公斤内的压力，比较适合市政大多数冷热水管工程。
- 3、质量轻、热熔连接安装步骤简单易操作，施工快，仅需少量时间完成安装，经过水压测试达标后既可立即使用。
- 4、造价低，价格便宜，规格多样，宝温厂家可根据需求定制大小规格ppr复合保温管，完整充足的连接片，应对不同客户的安装现场。
- 5、工作温度不可超过95 ，ppr聚氨酯发泡双重保温，热损失减少40%以上，保温效果极+。

外管采用PVC硬质保温层，内管采用PPR热水管，热水器保温管，芯层是采用好的聚氨酯机器发泡一体成型的保温层，保温层紧密粘附在内外管当中，这样一来就能起到隔绝空气和水渗透的目的。能够起到

很好的防腐作用。因为保温管采用的是高密度的聚乙烯外壳，加上它的发泡孔是闭合状态，这就使得它的吸水性比较小，普通管道就是输在这里。

保温管的使用寿命长。比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3-4倍，它的占地面积也非常小，在安装保温管的时候，并不需要挖掘很大的沟，从而可以大大的减少工程的占地面积，可以减少将近一半的开挖量。

陕西保温管-采暖直埋保温管-宝温保温管货源充足(诚信商家)由东莞市宝温节能科技有限公司提供。东莞市宝温节能科技有限公司(www.lzdbaowen.com) 是从事“ 聚氨酯保温管,不锈钢保温管,PE保温管,铝塑管保温管 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏惠妮。