

工业用水性漆 嘉兴莱油漆 鹰潭水性漆

产品名称	工业用水性漆 嘉兴莱油漆 鹰潭水性漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

油漆脱落怎么解决？

1、问题状况:漆层表层出现鳞片状脱落。这种脱落的漆片易碎，其边沿呈卷起状脱离肌底表层。机械油漆层和它下一层表层失去了结合性。

2、问题原由:

- a)下一层表层遭受蜡、油脂、硅酮、油、脱膜剂、水、锈铁或肥皂液等的污染。
- b)在钢或铝肌底表层未采用金属表面处理剂，或是所采用的金属材料处理剂型号规格错误。
- c)肌底表层结合性不足。
- d)喷油漆时，肌底外表温度太高或太低。
- e)喷漆油漆的方式不合理，油漆未充足干燥。
- f)油漆的粘度不合适，所采用的稀料型号规格错误或品质不佳，压缩空气的负担太高。
- g)漆层太厚。
- h)邻近两层漆层相互间存有应力。

3、处理措施:

- a)要保证认真地清洗准备喷漆的肌底表层，并用干净布将表层揩干。
- b)在钢或铝肌底表层一定要采用正确的金属材料的表层处理剂，肌底表面处理好30分钟内开始喷油漆，以防肌底表层生锈。

c)喷漆前，要对肌底表层进行打磨处理，并且要注意将所有磨硝全部清除干净。

d)喷漆和干燥过程中，要保证油漆充足固化后才可继续喷漆油漆。

水性工业漆的基本知识你了解多少

水性工业漆的应用范围极为普遍，uv水性漆，桥梁、钢构、船舶、机电、钢材等可随处见到其身影。因其节能、环保，不会对人体及环境造成伤害和污染，因而深受用户欢迎，是未来涂装行业发展的方向，也是油性漆的替代产品。

水性：以水为稀释剂，使用过程中不添加其他溶剂。外在表现为气味小，不燃不爆。

工业漆：采用特定的施工手段，可达到一致的外观效果和性能的涂料。对于防腐蚀及机械性能，有着明确要求或实验要求。

适应工厂化的涂装

用于散热器内壁的水性漆，工业水性漆品牌，能够和散热器外壁的粉末涂料一起进入烘箱烘烤，一道工序就可完成内外涂层的干燥。

有着明确的防腐需求

主要包括耐盐雾、耐油、耐水、耐热水等性能指标。

有着成熟的涂装体系

从底材的处理方式，底漆、中间漆、面漆的选型及配套，涂层的厚度等，在涂装设计时有明确要求。

聚氨酯面涂料是将树脂作为主料，颜料以及助剂和填料等研磨混合产生组分一，另一组份是固化剂，涂料具有较好的机械保护能力，耐湿热以及抗盐雾性能好，耐候性能以及装饰效果好，鹰潭水性漆，今天小编来为大家介绍一下聚氨酯面涂料施工信息。

1、用作底漆，将被施工的基面进行除尘以及除锈处理，使用在钢材或者是金属表面，需要先采取喷砂或者是抛丸的方式达到Sa2.5级别，或者也可采取机械处理的方式达到St3级别，将残渣清理干净，有油污使用适量的试剂处理干净；用作面漆时，需要等待上一道涂层已经干燥，无水，将油污以及尘土等处理掉，如果底漆涂装超过了间隔期限，应该做拉毛处理；

2、聚氨酯面涂料为双组份涂料的一种，在上漆前，根据施工面积的大小确定使用量，使用多少配置多少，先将成分一加入到搅拌容器中，搅拌均匀无沉淀，工业用水性漆，再将成分二加入到其中，继续搅拌，颜色一致后即可在常温下熟化10-20min，即可上漆使用；

工业用水性漆-嘉兴莱油漆(在线咨询)-鹰潭水性漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司(www.anlemaoyi.com)有实力，信誉好，在江西南昌的木工油漆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进嘉兴莱油漆和您携手步入辉煌，共创美好未来！