## 隔热泡沫板 泡沫板 武汉德利斯

产品名称	隔热泡沫板 泡沫板 武汉德利斯
公司名称	武汉德利斯建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区神龙港北街德成钢贸大世界西区17 - 2号厂房
联系电话	13886092499

## 产品详情

泡沫板对建筑物主体结构进行保护,延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧,降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力,并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。有效消除"热桥"以往采用保温,"热桥"是难以避免的,而外墙保温有效地防止热桥的产生,避免结露。使墙体潮温情况得到改善,一般内保温需设隔汽层,而采用外保温保温材料的透温性能远远强于主体结构,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。

武汉泡沫板对建筑物主体结构进行保护,延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧,降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力,并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。介绍正确选购泡沫板的三大标准。

- 1、外墙保温材料的节能效率要高。导热系数值越低,同比条件下,保温层厚度越薄,系统安全性越好。
- 2、热稳定性要好。外保温层在太阳热辐射作用下,夏季表面温度高达60~70 .南方地区甚至高达80 ,对保温材料的热考验性极大。如保温材料的耐热稳定性不足,保温材料形变过大,势必导致保温系统的开裂和脱落。
- 3、泡沫板的长度不宜大于1200mm,宽度不宜大于600mm。

武汉泡沫板的质量如何保证

如何保证泡沫板的质量?在采购者认为,泡沫板的生产工艺十分简单,他们大多对于泡沫板的生产过程 及产品质量不是太过关注,其实如何保证保温工程的施工质量,如何不让监理为难自己,他们不太关注 ,而深受其害。

泡沫板的质量问题直接关系到保温板是否浪费,能否顺利结算,锅炉压力必须达到对应的要求,泡沫板

供应,否则板子比较生,泡沫板,结合力不强,隔热泡沫板,

第二,板子是否在陈化室陈化足够的时间,

第三,板子有没有加渗透剂,决定着板子的重量是否足够,放置2个星期后是否足够,如果购买者考虑到以上三点,一定会购买到好的保温板。

隔热泡沫板-泡沫板-武汉德利斯由武汉德利斯建筑材料有限公司提供。"生产防火硅岩板,EPS保温板,硅岩防火夹芯板,岩棉板"就选武汉德利斯建筑材料有限公司(www.dls027.com),公司位于:武汉市江夏区神龙港北街德成钢贸大世界西区17-2号厂房,多年来,德利斯坚持为客户提供好的服务,联系人:谢总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。德利斯期待成为您的长期合作伙伴!