

# 隔热泡沫板 泡沫板 武汉德利斯

产品名称	隔热泡沫板 泡沫板 武汉德利斯
公司名称	武汉德利斯建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区神龙港北街德成钢贸大世界西区17-2号厂房
联系电话	13886092499

## 产品详情

泡沫板对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。有效消除“热桥”以往采用保温，“热桥”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避免结露。使墙体潮湿情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透湿性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。

武汉泡沫板对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。介绍正确选购泡沫板的三大标准。

- 1、外墙保温材料的节能效率要高。导热系数值越低，同比条件下，保温层厚度越薄，系统安全性越好。
- 2、热稳定性要好。外保温层在太阳热辐射作用下，夏季表面温度高达60~70℃。南方地区甚至高达80℃，对保温材料的热考验性极大。如保温材料的耐热稳定性不足，保温材料形变过大，势必导致保温系统的开裂和脱落。
- 3、泡沫板的长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm。

### 武汉泡沫板的质量如何保证

如何保证泡沫板的质量？在采购者认为，泡沫板的生产工艺十分简单，他们大多对于泡沫板的生产过程及产品质量不是太过关注，其实如何保证保温工程的施工质量，如何不让监理为难自己，他们不太关注，而深受其害。

泡沫板的质量问题直接关系到保温板是否浪费，能否顺利结算，锅炉压力必须达到对应的要求，泡沫板

供应，否则板子比较生，泡沫板，结合力不强，隔热泡沫板，

第二，板子是否在陈化室陈化足够的时间，

第三，板子有没有加渗透剂，决定着板子的重量是否足够，放置2个星期后是否足够，如果购买者考虑到以上三点，一定会购买到好的保温板。

隔热泡沫板-泡沫板-武汉德利斯由武汉德利斯建筑材料有限公司提供。“生产防火硅岩板,EPS保温板,硅岩防火夹芯板,岩棉板”就选武汉德利斯建筑材料有限公司（[www.dls027.com](http://www.dls027.com)），公司位于：武汉市江夏区神龙港北街德成钢贸大世界西区17 - 2号厂房，多年来，德利斯坚持为客户提供好的服务，联系人：谢总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德利斯期待成为您的长期合作伙伴！