

防雷|D级防雷|插拔式防雷模块

产品名称	防雷 D级防雷 插拔式防雷模块
公司名称	株洲普天中普防雷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:-- 型号:-- 类型:--
公司地址	中国 湖南 株洲市 株洲市天元区中小企业促进园A5栋
联系电话	86 0731 22931107 15874190932

产品详情

品牌 -- 型号 --
类型 --

[插拔式防雷模块](#)

dxh06-fds系列

主要特点：

- 选用优质压敏电阻器，高可靠质量保证
- 模块式设计，更换方便，外型美观，带j为金属外壳结构
- 采用温控断路技术，避免火灾发生
- 带远程告警接点（同时拥有常开、常闭触点）方便远程监视
- 有工作、故障指示、响应时间快
- 通流容量大、残压低
- 安装方便，维护简单

适用范围：建筑物重要用电设备配电箱，如机房配电箱

安装方法：

- 1、接线固定于35mm宽的导轨上。
- 2、电源连接导线用不小于6mm²的多股铜线，接地线用不小于10mm²的多股铜线，连接线应尽可能的短、直、粗。
- 3、防雷器相线前端应串联合适的熔断器或空开。

技术参数：

参数 型号	最大持续 工作电压 (uc)	标称通 流容量 (in)	最大通流 容量(ima x)	保护模 式	保护 水平 (up)	响应时 间(t)	劣化指 示 ()	外形尺 寸 (mm)	接入导线		接地电 阻(r)
									相线 截面积	接地线 截面积	
dxh06-fds20/2	320vac	10ka	20ka	l-pe	1.4kv	25ns		90 × 65 × 36	4mm ²	6mm ²	4
dxh06-fds20/1+1				n-pe l-n n-pe							

售后服务：

公司及各地经销商对各用户实行免费安装、免费培训、免费咨询、免费维护。 保修期内对符合保修条件的产品，不收取维修备件费和工时费；对不符合保修条件的产品，免除工时费，收取备件费。